

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojektacji.pl



Nazwa **Monitor BenQ SL460**

Cena **0,00 zł**

Producent **BenQ**

OPIS PRODUKTU

Wielkość Wyświetlacza

46"

Typ

PID

Źródło Podświetlenia

E-LED

Obszar Aktywny(mm)

1018.08 (H) x 572.67 (V)

Rozdzielczość (piksele)

FHD 1920 x 1080 (16:9)

Jasność (typ.)

500 cd/m²

Nominalny współczynnik kontrastu (typowy)

4000:1

Czas Reakcji (G-to-G)

6.5 ms

Rozstaw Pikseli (H x W)

0.53025 (H) x 0.53025 (W) mm

Częstotliwość Odświeżania

60Hz

Kąt widzenia

178° / 178°

Skala kolorów (x% NTSC)

72%

Głębina Kolorów

10-bit (8-bit+FRC), 1073.7M

Zasilanie (AC) Wejście/Wyjście

O / O
Wyłącznik Zasilania
O
VGA Wejście / Wyjście
O / O
DVI Wejście / Wyjście
O / X
HDMI Wejście / Wyjście
O / X
Kompozytowe Wejście/Wyjście Video (BNC)
O / O
Wejście komponentowe (YPbPr, RCA)
O
Wejście/Wyjście S-Video
O / X
Wejście Display Port
O
USB Player (Zdjęcia, Wideo)
O
Wejście / Wyjście RS232
O / O
Slot OPS
X
Złącze RJ45
O
Audio W (Amp)
12W + 12W
Głośniki Wewnętrzne
12W x 2
Zasilanie
AC 100~240V, 50 / 60 Hz
Maksymalne Zużycie Energii
□150W
Zużycie Energii (Uśpienie)
<0.5W
Zużycie Energii (Wyłączony)
<0.5W
Temperatura Użytkowania (dC)
0°C ~ 40°C
Temperatura Przechowywania (dC)
-20°C ~ 60°C
Użytkowanie (godz. / dni)
24 / 7
Waga (bez opakowania / z opak.)
22 / 25.5 kg
Wymiary (W x H x D)
1052 x 606 x 84 mm
Ramki Długość (T / B / L / R)
14.9 / 14.9 / 14.9 / 14.9 mm
Uchwyt Mocowania Ściennego VESA (mm)
400 x 200 (4 Holes)
Pilot Sterowania
O
Kabel Zasilający
O

Kabel VGA

Instrukcja Szybkiego Uruchomienia

Instrukcja Obsługi - Plik Elektroniczny

Podstawka

X (opcjonalnie, na mocowaniu VESA)

Funkcje

Image Setting

Source / Volume Control

Analog Daisy Chain

RS232 Control Daisy Chain

ID Setting

Sharpness Enhancement

Proof of Image Retention

Dimming Control (Adaptive Contrast)

Picture in Pic