

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojektacji.pl



Nazwa **Monitor dla Fotografów BenQ SW271**

Cena **0,00 zł**

Producent **BenQ**

## OPIS PRODUKTU

Wyświetlacz

Przekątna ekranu 27"

Rozdzielczość (maks.) 3840x2160

Rodzaj panelu IPS

Podświetlenie matrycy LED

Nominalny współczynnik kontrastu (typowy) 1000:1

Kąt widzenia (poziom; pion) (wsp. kontr.  $\geq 10$ ) 178 / 178

Czas reakcji (Tr+Tf) (typowy) 5ms (GtG)

Częstotliwość odświeżania pionowego (Hz) 60Hz

Jasność (typowa) 350 nitów

Proporcje ekranu 16:9

Wyświetlane kolory 1.07 mld

Gama barw 100% Rec.709/ sRGB,

99% Adobe RGB,

93% DCI-P3

Aktywny obszar wyświetlania (mm) 608.8 x 355.3

Kontrast dynamiczny (DCR) (typowy) 20 000 000:1

Matryca kolorów 10 bitów

Audio/Wideo Wejścia/Wyjścia

Wejście DP (Display Port) 1.4 x 1

Wejście HDMI 2.0 x 2

Złącze słuchawkowe (Jack) Tak

USB 3.1 (Generacja 1) x2 (downstream), x1 (upstream)/ 2.0 x1 (dla pilota Hotkey Puck)

USB Typu-C™ 3.1 (Generacja 2, bez zasilania) x 1

## Cechy szczególne

AMA Tak

Obracanie (lewo/prawo) 45°/45°

Pochylenie (dół/góra) -5°/20°

Pivot 90°

Montaż ścienny VESA Tak

Pilot sterowania OSD Hotkey Puck Tak

Gamut Duo Tak

Technologia Flicker-Free - Brak Migotania Tak

HDCP Tak (2.2)

Kompatybilny z Windows® 7 Tak

Kompatybilny z Windows® 8 Tak

Kompatybilny z Windows® 8.1 Tak

Kompatybilny z Windows® 10 Tak

Kompatybilny z Mac OS® Tak

Język menu ekranowego 18 języków (angielski / francuski / niemiecki / włoski / hiszpański / polski / czeski / węgierski / rumuński / niderlandzki / rosyjski / szwedzki / portugalski / japoński / chiński / s-chiński / arabski / koreański)

Delta E 2 (średnia)

Temperatura barwowa 5000°K/6500°K/9300°K/Tryb Użytkownika

PIP/PBP Tak

Zabezpieczenie Kensington Lock Tak

3D-LUT Tak (14 bitów 3D LUT)

Wąskie Ramki Obudowy Tak (3 strony)

Black Level Tak

Obsługa formatów wideo Tak

Regulacja wysokości (mm) 150mm

Czytnik kart pamięci Tak

Zasilanie

Napięcie zasilacza 90-264V

Tryb oszczędzania energii 0.5W

Zasilacz (prąd zmienny 90~264) Wbudowany

Zużycie Energii (Tryb Wyłączony-OFF) 0.5W

Zużycie Energii / Energy Star 43.38W

Wymiary i waga

Wymiary (wys. x szer. x gł. w mm) bez kaptura Poziom: 504.49-610.95x613.8x213.43 Pivot: 733.4x380.66x223.15

Wymiary (wys. x szer. x gł. w mm) z kapturem Poziom: 504.49-614.25x626.8x334.83 Pivot: 744.55x381.1x334.61

Wymiary (wys. x szer. x gł. w mm) bez podstawy, z kapturem 372.2x626x238.04

Wymiary z uchwytem ściennym (wys. x szer. x gł. w mm) 368.9x613.8x62.65

Waga bez podstawy (kg) 6.4

Waga z podstawą (kg) 10.6

Waga brutto (kg) 16.4

Kalibracja

Oprogramowanie Palette Master Element Tak

Kalibracja Sprzętowa Tak

Wspierane systemy operacyjne Kompatybilność: Win 7 32/64bit lub nowszy, Mac OS X 10.6.8 lub nowszy

Obsługiwane Kalibratory X-Rite i1 Display Pro / i1 Pro / i1 Pro 2 , Datacolor Spyder 4/5

Akcesoria standardowe

Standardowe Okap, Instrukcja użytkownika na CD, Instrukcja Szybkiego Uruchomienia, Indywidualny raport kalibracji, Pilot Hotkey Puck

Kable Kabel USB typu-C (1m), kabel mDP do DP 1.4(1.8m), kabel HDMI 2.0 (1.8m), kabel USB 3.1

(Generacja 1)(1.8m)□

Certyfikaty□

Technicolor□Tak□