

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa **Monitor Dotykowy Dla Biznesu BenQ
RP7503**

Cena **0,00 zł**

Producent **BenQ**

OPIS PRODUKTU

Panel

Rozmiar ekranu

75"

Typ panelu

IPS

Rozdzielczość

UHD 3840 × 2160 piksel

Aktywny obszar (szer. x wys.)

1649.7 × 927.9 mm

Współczynnik proporcji

16:9

Jasność (typowa)

450 nitów

Współczynnik kontrastu (typowy)

1200:1

Współczynnik kontrastu dynamicznego

30,000:1

Color depth

10-bit

Czas reakcji

8 ms

Color gamut

72% NTSC

Działanie

18 / 7 (godz./dni)

Orientacja
Landscape
Żywotność światła (typowa)
50,000 hrs
Szkło
Twardość
9H tempered
Powłoka antybakteryjna
Srebro nanojonowe
Powłoka zapobiegająca odbłaskom
Yes
Ekran dotykowy
Technologia dotykowa
Dotyk na podczerwień
Punkty dotyku
up to 40
Czas reakcji na dotyk
< 10 ms
System
Procesor
A73 × 4 + A53 × 4
Procesor graficzny
G52 MP8
Pamięć | Pamięć masowa
8GB | 64GB
System operacyjny
Android 11.0
Połączenia
Wejście | wyjście HDMI
3 × HDMI 2.0 | 1 × HDMI 2.0
Wejście | wyjście DisplayPort
1 × 1.2a | No
Wejście | wyjście VGA
1 | 0
3.5 mm Line in (1)
Mic × 1
3.5 mm Line in (2)
PC Audio × 1
3.5 mm Line out
Earphone × 1
Wejście/wyjście SPDIF
0 | 1 (optical)
USB-A
2 × 2.0 + 5 × 3.0
USB-B (dotyk)
3 × 3.0
USB-C
1 × 3.0 + 1 × 3.0 (PD 65 W)
Komputer typu Slot-in (OPS)
1
Ethernet LAN
10 / 100 / 1000 Mbps (Android), 10 / 100 / 1000 Mbps (OPS) × 2
Wbudowane
Mikrofon
8 (Max. pickup range 8m)

System głośników

2 × 16 W

Subwoofer

1 × 16 W

Czujnik cząstek

PM2.5

Czujnik temperatury

1

Czujnik wilgoci

1

Czujnik jakości powietrza

TVOC

Czujnik ruchu

1

Czytnik/Programator NFC

Yes

Wi-Fi

Built-in

Jonizator powietrza

1

Zasilanie

Zasilanie

AC 100-240V 50/60Hz

Pobór energii na czuwaniu

Typowy pobór energii

90.1 W

Dane techniczne

Wymiary (szer. × wys. × gł.)

1717.1 × 1065.3 × 121.7 mm(67.6.0 × 41.9 × 4.8 inch)

Wymiary kartonu (W x H x D)

1900 × 1160 × 225 mm (74.8 × 45.7 × 8.9 inch)

Waga (produkt | z opakowaniem)

55.5 kg | 70 kg (122.4 lbs | 154.3 lbs)

Uchwyt ścienny

VESA 800 × 400 mm (4 × M8 × 25L)

Taca na pióro

1

Środowisko pracy

Temperatura robocza

0°C ~ 40°C | 32°F ~ 104°F

Temperatura składowania

-10°C ~ 60°C | 14°F ~ 140°F

Wilgotność składowania

10% ~ 60% RH Non-Condensing

Wilgotność robocza

20% ~ 80% RH non-condensing

Oprogramowanie

Tablica interaktywna

EZWrite 6.0

Bezprzewodowe udostępnianie ekranu

InstaShare 2

Zarządzanie kontem

AMS

Zarządzanie urządzeniem

DMS

Narzędzie szybkiego dostępu

Floating Tool

System transmisji

X-Sign Broadcast

Akcesoria

Kable

1 × VGA (3 m | 9.8 ft), 1 × HDMI (3 m | 9.8 ft), 1 × USB-B for touch (3 m | 9.8 ft), 1 × USB-C (1.5 m | 4.9 ft)

Uchwyt ścienny (w pakiecie)

1

Rysik

2

Pilot zdalnego sterowania

1

Przewód zasilania (zależnie od regionu)

BQP: × 7 (3 m | 9.8 ft) (EU/US/AU/TW/JP/UK/IN) ; BQE&BQA x 3 (EU/UK/US) ; BQin × 1 (IN); BQtw × 1; BQC x 1 (CN)