

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa **Interaktywny monitor do sali konferencyjnej Dell 70 C7017T**

Cena **0,00 zł**

Producent **Dell**

OPIS PRODUKTU

Wyświetlacz

Przekątna wyświetlanego obrazu:
1765,63 mm (69,513 cala)

Współczynnik proporcji obrazu:
16:9

Rodzaj ekranu, powierzchnia:
VA

Panel — bity:

panel 8-bitowy + FRC

Zakres skanowania poziomego:
30–83 kHz (automatycznie)

Zakres skanowania pionowego:
56–76 Hz (automatycznie)

Optymalna rozdzielczość:

1920 × 1080 przy 60 Hz

Współczynnik kontrastu:

4000:1 (standardowo)

Jasność:

350 cd/m² (standardowo)

Czas reakcji:

6 ms (GTG) z technologią Overdrive

Kąt oglądania:

176° w pionie/176° w poziomie

Obsługa kolorów:

gama barw: CIE1976 (86%)/CIE1931 (72%)

liczba kolorów: 1,07 mld

Rozstaw pikseli:

0,802 × 0,802 mm

Technologia podświetlenia:

listwy z diodami LED

Mocowanie do montażu monitorów płaskoekranowych:

wspornik montażowy zgodny ze standardem VESA 400 × 400 mm

Łączność

1 port VGA

2 porty HDMI 1.4 (bez MHL) i 1 port HDMI (MHL)

1 port DP (1.2)

Wejście audio, wyjście audio

Porty USB

1 port USB 2.0 do obsługi dotykowej

4 porty USB 3.0 do odbioru danych, w tym 1 port szybkiego ładowania

Zgodność z programem Dell Display Manager: tak

Zdalne zarządzanie zasobami: wejście RS232 (D-Sub 9-stykowe) i RJ-45

Dźwięk: wbudowane głośniki (2 × 10 W)

Kolor ramki: czarny

Wysokość (po całkowitym rozłożeniu): nie (nie dotyczy, dołączony uchwyt do montażu ściennego 400 × 400 mm)

Wymiary

Wymiary (wys. × szer. × gł.):

wysokość: 932,6 mm (36,71 cala)

szerokość: 1593,5 mm (62,73 cala)

głębokość: 95,1 mm (3,74 cala)

Masa:

z opakowaniem: 78,5 kg (173,28 funta)

tylko panel: 55,5 kg (122,36 funta)

Wstępnie ustawiony obszar wyświetlania (poziom × pion):

aktywny obszar w poziomie: 1538,88 mm (60,59 cala)

aktywny obszar w pionie: 865,62 mm (34,08 cala)

Widoczny obszar ekranu (poziomo × pionowo): 1332085,31 mm² (2064,91 cala²)

Zasilanie

Wymagane napięcie:

od 100 do 240 V prądu zmiennego/50 lub 60 Hz ±3 Hz/4,0 A (maksymalnie)

Pobór mocy podczas pracy:

142–220 W

Pobór mocy (wyłączony aktywny):

poniżej 0,4 W

Pobór mocy (wyłączony):

poniżej 0,3 W

Energooszczędność UE, klasa A

206 kWh/rocznie

Środowisko pracy

Zakres temperatur podczas pracy:

od 1 do 40°C (od 32 do 104°F)

Zakres temperatur w stanie spoczynku:

podczas przechowywania: od -20 do 60°C (od -4 do 140°F)

podczas transportu: od -20 do 60°C (od -4 do 140°F)

Zakres wilgotności podczas pracy:

od 11 do 80% (bez kondensacji)

Zakres wilgotności w stanie spoczynku:

podczas przechowywania: od -20 do 60°C (od -4 do 140°F)

podczas transportu: od -20 do 60°C (od -4 do 140°F)

Wysokość n.p.m. podczas pracy:

maksymalnie 5000 m (16 404 stopy)

Wysokość n.p.m. w stanie spoczynku:
maksymalnie 12 191 m (40 000 stóp)

Wydzielanie ciepła:

maksymalnie: 750,86 BTU/godz.

standardowo: 484,65 BTU/godz.

Zgodność z normą Energy Star: tak

Gwarancja

Trzyletnia zaawansowana usługa wymiany.

Normy

Zgodność z normami

Bezpieczeństwo produktu, zgodność elektromagnetyczna oraz zestawienia danych dotyczących ochrony środowiska (w języku angielskim)

Strona dotycząca zgodności produktów firmy Dell z przepisami (w języku angielskim)

Firma Dell i ochrona środowiska (w języku angielskim)

Elementy zestawu

(oprócz monitora, podstawy, nośnika ze sterownikami i dokumentacją oraz dokumentów Skrócony podręcznik instalacji i Informacje o bezpieczeństwie).

Dołączone kable

1 kabel zasilania (różni się w zależności od kraju)

1 kabel HDMI-HDMI

1 kabel VGA

1 kabel USB

Kabel USB (zapewnia działanie portów USB w monitorze)

Inne (należy określić)

Pilot zdalnego sterowania

Zestaw do montażu ściennego LSA1U

Uchwyt na okablowanie

2 piórka

1 uchwyt piórka

1 uchwyt pilota