

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojektacji.pl



Nazwa **Monitor Dell U3223QE**

Cena **0,00 zł**

Producent **Dell**

## OPIS PRODUKTU

### Ogólne

Rodzaj wyświetlacza

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa energii

Klasa F

Klasa Energetyczna (HDR)

Klasa E

Wielkość przekątnej

31.5"

Wbudowane urządzenia

Koncentrator USB 3.2 Gen 2/USB-C

Zasilanie USB

90 wat

Typ panela

Technologia IPS Black

Współczynnik kształtu

16:9

Rozdzielczość natywna

4K 3840 x 2160 przy 60 Hz

Rozstaw pikseli

0.18159 mm

Pikseli na cal

137.68

Jasność

400 cd/m<sup>2</sup>

Współczynnik kontrastu

2000:1 / 2000:1 (dynamic)

Obsługa kolorów

1,07 miliarda kolorów

Paleta Kolorów

100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3

Czas reakcji

8 ms (szary-do-szarego, normalny), 5 ms (szary-do-szarego, szybki)

Poziomy kąt widzenia

178°

Pionowy kąt widzenia

178°

Powłoka ekranu

Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating

Technologia podświetlenia

Podświetlenie LED

Charakterystyka

Bezrtęciowy, szkło niezawierające arsenu, kalibracja Delta E<2

Wymiary (szer./głęb./wys.)

71.261 cm x 23.317 cm x 46.934 cm - z podstawką (najniższa pozycja)

Waga

10.36 kg

KVM

Interfejs klawiatura / mysz

USB

Złącza

Interfejsy

HDMI (HDCP 2.2)

DisplayPort 1.4

Wyjście DisplayPort

USB-C upstream / DisplayPort 1.4 Tryb Alternatywny z Zasilaniem (zasilanie do 90 W, HDCP 2.2)

USB-C 3,2 Generacji 2 upstream

USB-C 3.2 Generacji 2. downstream (zasilanie do 15 W)

4 x USB 3.2 Generacji 2 downstream

USB 3.2 downstream Generacji 2. z Ładowaniem Baterii 1.2

Wyjście audio (mały jack)

LAN (RJ-45)

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu

Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie

Kąt pochylenia

-5/+21

Kąt obrotu

-30°to 30°

Regulacja wysokości

150 mm

Interfejs Montażowy VESA

100 x 100 mm

Różne

Cechy

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA, zabezpieczenie przed kradzieżą, bez halogenu

Dołączone przewody

1 kabel zasilający

1 kabel DisplayPort (DP do DP) — 1,8 m

1 superszybki port USB (Type-A do Type-C)

1 kabel Type-C (kabel C-C) — 1 m

Zgodność z normami

RoHS, bez BFR, PVC-free

Zasilanie

Napięcie wejściowe

AC 100-240 V (50/60 Hz)

Konsumpcja energii (w trybie ON)

29.4 W

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.)

29.4 kWh/1000 godz.

Pobór Mocy HDR (tryb Wł.)

26.1 kWh/1000 godz.

Pobór Mocy (Maksymalny)

220 wat

Zużycie energii w stanie czuwania

0.3 wat

Pobór mocy (tryb wył.)

0.2 wat

Wyłącznik on / off

Tak

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe

Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 71.261 cm - głębokość: 23.317 cm - wysokość: 46.934 cm - waga: 10.36 kg

Bez podstawki - szerokość: 71.261 cm - głębokość: 5.578 cm - wysokość: 41.004 cm

Wielkość i waga (ładunek)

Waga transportowa

14.49 kg

Standardy ochrony środowiska

EPEAT Compliant

EPEAT Gold

Certyfikat ENERGY STAR

Tak

Gwarancja producenta

Usługi powiązane

3 Lata Advanced Exchange Service and Premium Panel Exchange

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy

0 °C

Maksymalna temperatura pracy

40 °C

Dopuszczalna wilgotność

10–80% (niekondensująca)