

---

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl

---



Nazwa **Monitor Dell U4323QE**

Cena **0,00 zł**

Producent **Dell**

---

## OPIS PRODUKTU

### Ogólne

Rodzaj wyświetlacza

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa energii

Klasa G

Wielkość przekątnej

42.51"

Wbudowane urządzenia

Koncentrator USB 3.2 Gen 2/USB-C

Zasilanie USB

90 wat

Typ panela

IPS

Współczynnik kształtu

16:9

Rozdzielczość natywna

4K 3840 x 2160 przy 60 Hz

Rozstaw pikseli

0.2451 mm

Pikseli na cal

103.6

Jasność

350 cd/m<sup>2</sup>

Współczynnik kontrastu  
1000:1 / 1000:1 (dynamic)

Obsługa kolorów  
1,07 miliarda kolorów

Paleta Kolorów  
100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3

Czas reakcji  
5 ms (szybki szary-do-szarego), 8 ms (normalny szary-do-szarego)

Poziomy kąt widzenia  
178

Pionowy kąt widzenia  
178

Powłoka ekranu  
Anti-glare 3H hardness  
Technologia podświetlenia

Podświetlenie LED

Charakterystyka  
Bezrtęciowy, szkło niezawierające arsenu, Dell ComfortView Plus

Wymiary (szer./głęb./wys.)  
96.721 cm x 25.64 cm x 59.52 cm - z podstawką (najniższa pozycja)

Waga  
18.55 kg

Audio

Typ  
Głośnik(i) - stereo

Moc wyjściowa / kanał  
8 wat

Złącza

Interfejsy

2 x HDMI

2 x DisplayPort 1.4

USB-C 3.2 Gen 2 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode with Power Delivery (moc do 90 W)

3 x USB-C 3,2 Generacji 2 upstream (data only)

USB-C 3.2 Generacji 2. downstream (zasilanie do 15 W)

USB 3.2 downstream Generacji 2. z ładowaniem Baterii 1.2

3 x USB 3.2 Generacji 2 downstream

Wyjście audio

LAN (RJ-45)

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu

Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie

Kąt pochylenia

-5/+10

Kąt obrotu

40

Regulacja wysokości

60 mm

Interfejs Montażowy VESA

100 x 100 mm, 200 x 200 mm

Różne

Cechy

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA, otwór blokady stojaka antykradzieżowego

Dołączone przewody

1 x kabel z USB-C na USB-C - 1 m

1 x kabel DisplayPort - DisplayPort do DisplayPort - 1.8 m

1 x kabel SuperSpeed USB - USB Typ A do C - 1 m

1 x kabel HDMI - 1.8 m

Zgodność z normami

RoHS, bez BFR, PVC-free

Zasilanie

Napięcie wejściowe

AC 100-240 V (50/60 Hz)

Konsumpcja energii (w trybie ON)

52.1 W

Pobór Mocy (Standardowy)

250 wat

Zużycie energii w stanie czuwania

0.3 wat

Pobór mocy (tryb wył.)

0.3 wat

Wyłącznik on / off

Tak

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe

Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 96.721 cm - głębokość: 25.64 cm - wysokość: 59.52 cm -

waga: 18.55 kg

Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 96.721 cm - głębokość: 25.64 cm - wysokość: 65.52 cm -

waga: 18.55 kg

Bez podstawki - szerokość: 96.721 cm - głębokość: 6.408 cm - wysokość: 56.05 cm - waga: 13.16 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Waga transportowa

25.23 kg

Standardy ochrony środowiska

EPEAT Compliant

EPEAT Gold

Certyfikat ENERGY STAR

Tak

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie

Gwarancja ograniczona - 3 lata - czas reakcji: następny dzień roboczy

Usługi powiązane

3 Lata Advanced Exchange Service and Premium Panel Exchange

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy

0 °C

Maksymalna temperatura pracy

40 °C

Dopuszczalna wilgotność

10–80% (niekondensująca)