

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa **Monitor Dell U4924DW**

Cena **0,00 zł**

Producent **Dell**

## OPIS PRODUKTU

### Ogólne

Rodzaj wyświetlacza

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa energii

Klasa G

Wielkość przekątnej

49"

Zaokrąglony ekran

Tak

Wbudowane urządzenia

Koncentrator USB-C

Typ panela

IPS Black

Współczynnik kształtu

32:9

Rozdzielczość natywna

5K Dual QHD 5120 x 1440 przy 60 Hz

Rozstaw pikseli

0.2324 mm

Pikseli na cal

109

Jasność

350 cd/m<sup>2</sup>

Współczynnik kontrastu

2000:1 / 2000:1 (dynamic)

Obsługa kolorów

1,07 miliarda kolorów

Paleta Kolorów

100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3, 98% P3

Czas reakcji

5 ms (szybki szary-do-szarego), 8 ms (normalny szary-do-szarego)

Poziomy kąt widzenia

178°

Pionowy kąt widzenia

178°

Powłoka ekranu

Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating

Technologia podświetlenia

Podświetlenie WLED edgelight

Charakterystyka

Bezrtęciowy, szkło niezawierające arsenu, Dell Easy Arrange, kalibracja Delta E<2, 3-stronny bez faset

Wymiary (szer./głęb./wys.)

121.49 cm x 26.914 cm x 40.057 cm - z podstawką (najniższa pozycja)

Waga

16.3 kg

Audio

Typ

Głośnik(i) - stereo

Moc wyjściowa / kanał

9 wat

Złącza

Interfejsy

2 x HDMI (HDCP 2.2)

DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2)

USB-C/DisplayPort 1.4 Tryb Alternatywny z Zasilaniem (moc do 90 W)

USB-C 3,2 Generacji 2 upstream

4 x USB 3.2 Generacji 2 downstream

2 x USB-C 3.2 Generacji 2. downstream (zasilanie do 15 W)

USB 3.2 downstream Generacji 2. z ładowaniem Baterii 1.2

Wyjście audio

Sieć

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu

Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie

Kąt pochylenia

-5/+21

Kąt obrotu

340

Regulacja wysokości

120 mm

Interfejs Montażowy VESA

100 x 100 mm, 200 x 100 mm

Różne

Cechy

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA

Dołączone przewody

Kabel z USB-C na USB-C - 1 m

Kabel DisplayPort - 1.8 m

Z kabla USB-C na USB-A - 1 m

Kabel HDMI - 1.8 m

Zgodność z normami

RoHS, bez BFR, PVC-free

Zasilanie

Napięcie wejściowe

AC 100-240 V (50/60 Hz)

Konsumpcja energii (w trybie ON)

45 W

Pobór Mocy (Standardowy)

290 wat

Zużycie energii w stanie czuwania

0.3 wat

Pobór mocy (tryb wył.)

0.3 wat

Wyłącznik on / off

Tak

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie

Dell Display Manager

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe

Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 121.49 cm - głębokość: 26.914 cm - wysokość: 40.057 cm - waga: 16.3 kg

Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 121.49 cm - głębokość: 26.914 cm - wysokość: 52.057 cm - waga: 16.3 kg

Bez podstawki - szerokość: 121.49 cm - głębokość: 11.209 cm - wysokość: 36.595 cm - waga: 12.15 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Waga transportowa

27.73 kg

Standardy ochrony środowiska

Certyfikat ENERGY STAR

Tak

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie

Gwarancja ograniczona - 3 lata - czas reakcji: następny dzień roboczy

Usługi powiązane

3 Lata Advanced Exchange Service and Premium Panel Exchange

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy

0 °C

Maksymalna temperatura pracy

40 °C

Dopuszczalna wilgotność

10–80% (niekondensująca)