

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa **Odtwarzacz Digital Signage EIKI Digital-Signage-Player E-DS200**

Cena **0,00 zł**

Producent **EIKI**

OPIS PRODUKTU

Proporcje obrazu 16: 9, 16:10, 4: 3 definiowane przez użytkownika (poziome i pionowe)
Sygnały wideo 50/60 Hz: 1080p (1920x1080), 720p (1280x720) XGA (1024x768) WSVGA (1024x640), WVGA (768x480), 576p (720x576), 480p (720x480), SVGA (800x600), VGA (640x480)
24/25 Hz: 1080 (1920 x1.080 tylko treść półstatyczna)

Złącza wideo niestandardowe tryby wideo (150 MHz maks.) HDMI (zaw. Digital Audio), DVI poprzez adapter. VGA (złącze HD-DB15). HDMI i VGA jednocześnie użytkowej
FORMAT.NOŚNIKA

Specyfikacja SVG Tiny 1.2+ (Scalable Vector Graphics)

Synchronizacja mediów SMIL 3.0 (Synchronized Multimedia Integration Language)

Obsługiwane formaty zdjęć JPEG, PNG, GIF, SVG

Łączność Ethernet 10/100 Mbit / s (RJ-45), IEEE 802.3u, 802.3x, łączność 3G przez modem USB Stick

DHCP lub statyczny adres IP; IPv4; IPv6; Zero Config

Zdalna konfiguracja konfiguracja serwera HTTP i RPC chroniony hasłem

Zarządzanie informacją serwer WebDAV, chroniony hasłem

Pamięć wewnętrzna 8 GB Flash Drive

Zewnętrzne dyski Flash do przechowywania i dyski twarde przez port USB 2.0

DANE FIZYCZNE

Wymiary (SxWxG) 135 x 22 x 86 mm

waga 380g

Wejście zewnętrznego źródła zasilania: 100-240 V, 50-60 Hz, Wyjście: 5V DC 3.0A max.

Pobór mocy 6W typu.

Robocza 0-40 ° C (10-90% RH)

-25-45°C Temperatura przechowywania (10-90% RH)

RTC Min. Dokładność 1 minuta na miesiąc, Bateria zapasowa

Szeregowy RS232, do 115,200 bps, mini jack 3,5 mm

Analogowe liniowe wyjście audio, stereo mini-jack 3,5 mm

GWARANCJA

Obwodowa Dożywotnia gwarancja
Uaktualnienia oprogramowania za darmo