

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



EIKI
Projectors ... and more!

Nazwa **Projektor Eiki EK-1000LU**

Cena **0,00 zł**

Producent **EIKI**

OPIS PRODUKTU

Jasność 10 000 ANSI lumenów
Rozdzielczość 1920x1200
Współczynnik proporcji 16:10 (WUXGA)
Kontrast dynamiczny 100 000:1
Typ wyświetlacza Chipy 3LCD o przekątnej 0,76 cala
Tryby wideo 720p, 1080i, 1080p/60, 576i, 576p, 480p, 480i
Tryby danych MAKS 3840x2160
Typ lampy Fosfor laserowy
Żywotność lampy 20 000 godzin
Obiektyw w zestawie Nie
Opcjonalne soczewki

Obiektyw zmiennoogniskowy AH-EC21020
Współczynnik rzutu 1,30:1-3,02:1
Obiektyw zmiennoogniskowy AH-EC21030
Współczynnik rzutu 1,46:1-2,95:1
Obiektyw zmiennoogniskowy AH-EC22030
Współczynnik rzutu 0,79:1-1,11:1
Obiektyw zmiennoogniskowy AH-EC23030
Współczynnik rzutu 4,59: 1-7,02: 1
Obiektyw zmiennoogniskowy AH-EC24010
Współczynnik rzutu 2,99: 1-5,93: 1
Przesunięcie obiektywu W poziomie +/-20% i w pionie +50% / -10%
Klucz cyfrowy Poziomy pionowy
Rozmiar projektora 8,60 cala x 23,60 cala x 19,80 cala (wys. x szer. x gł.)
Waga 52,9 funta
szalny hałas 34dB/27dB (Eko)
Głośniki wewnętrzne Nie
Moc 700 W 100V - 240V
Panel połączeń Wejście audio: Mini Jack
Wyjście audio: Mini Jack
Wejście cyfrowe DVI HD-SDI: BNCHD
BaseT: RJ-45
HDMI 1,4 x 3
Sieć: RJ-45
RS232: DB-9pin
USB x 2
Wejście VGA: Dsub-15pin
Wyjście VGA: Dsub-15pin
Cechy DICOM Korekcja geometryczna
Tryb tablicy Crestron RoomView™

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	EK-1000LU
Technologia	LCD
Rozdzielczość (Podstawowa)	WUXGA
Format Obrazu	16:10
Jasność	10000
Kontrast (...:1)	100000
Źródło Światła	LASER

Żywotność Źródła Światła (Ilość Godzin)	20000
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	0.79
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	7.02