

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojektacji.pl



EIKI
Projectors ... and more!

Nazwa **Projektor Eiki EK-501W**

Cena **0,00 zł**

Producent **EIKI**

OPIS PRODUKTU

Model EK-501W Projektor WXGA Typ wideo LCD / rzutnik Panel LCD System 3 x 0,75 "Panele Poli-Si TFT (nieorganiczne) Rozdzielczość WXGA (1280 x 800) Strumień światła 6000 lumenów Współczynnik kontrastu 2500: 1 Równomierność oświetlenia 80% Lampa 350 Watt Żywotność lampy 4000 godzin Tryb Eco 3000 h trybie normalnym Obiektyw f = 23,98 do 43,18 mm, f = 1,8 do 2,58 Współczynnik projekcji: 1.49 do 2.68: 1 Przekątna od 1,02 do 7,62 m Przesunięcie obiektywu ± 60% w pionie; ± 30% R / L Cyfrowa korekcja Keystone: ± 30 ° w pionie; ± 15 ° R / L WUXGA, UXGA, WSXGA +, WSXGA, SXGA +, SXGA, WXGA +, WXGA, XGA, SVGA, VGA Standard wideo PAL, SECAM, NTSC HDTV 1080i / p, 720p, 576i / p oraz 480i / p kompatybilny Wejścia 1 x D-sub 15-pin 1 x HDMI 1 x DVI-D 1 x 5BNC (RGB / Video / Y, Cb / Pb, Cr / Pr) 1 x 3.5mm Mini Jack (zdalne sterowanie) 1 x 3.5mm Mini Jack (Audio) 1 x RJ45 (LAN) 1 x D-sub 9-pin (RS232 kompatybilny) 1 x BNC (wideo) 1 x S-Video Wyjścia 1 x D-sub 15-pin 1 x 3.5mm Mini Jack (Audio) 1 x 3.5mm Mini Jack (zdalne sterowanie) Zasilanie 100 - 240 V, 50 - 60 Hz Moc 480 Watt Tryb Normal Tryb ECO 360 Watt Gotowości: <0,5 Watt Tryb ECO Szum wentylatora Tryb ECO 32 dBA 36 dBA w trybie Normal Pasma przenoszenia częstotliwości Automatyka H-Sync 15 ~ 100 kHz, V-Sync 48 ~ 85Hz Wymiary (wys x szer x gł) 179 x 503 x 481 mm Waga 10,5 kg Instrukcja dostawy (CD-ROM), Skrócona instrukcja obsługi, Pilot zdalnego sterowania (z bateriami), kabel komputerowy (D-Sub 15-pin / D-sub 15-pin).

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	EK-501W
Technologia	LCD
Rozdzielczość (Podstawowa)	WXGA
Format Obrazu	16:10
Jasność	6000
Kontrast (...:1)	2500
Źródło Światła	LAMPA

Żywotność Źródła Światła (Ilość Godzin)	3000
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	1.49
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	2.68