

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



EIKI
Projectors ... and more!

Nazwa **Projektor EIKI LC-HDT1000**

Cena **94 235,00 zł**

Producent **EIKI**

OPIS PRODUKTU

Najważniejsze funkcje

Jasność 10000 ANSI lumenów z 90% jednorodnością przy działaniu dwóch lamp. Wysoki współczynnik kontrastu: 3000:1. Natywna rozdzielczość 2048 x 1080 (2K). Kompatybilny z up-UXGA, WUXGA, VGA i MAC. Obsługuje analogowe i cyfrowe wejścia wideo we wszystkich standardach kolorów aż do rozdzielczości 2K. Technologia 3LCD+1 zapewnia bogaty, pełen bardziej wyrafinowanych kolorów obraz. 10-bitowa gama kolorów zapewnia wierne odwzorowanie barw. Solidna konstrukcja. Możliwość zamontowania teleobiektywów i obiektywów szerokokątnych. Dostępna szeroka gama opcjonalnych obiektywów od f=30 do f=325 mm. Projekcje obrazów aż do przekątnej 600". Wertykalny i horyzontalny mechaniczny lens shift i digital keystone correction (cyfrowa korekcja zniekształceń trapezowych). Composite, Component, S-Video we wszystkich głównych standardach. Wejścia komputerowe DVI-D (z HDCP) i HDMI ® obsługują dane: Analog & Digital Computer i Analog & Digital Video. Wyposażony w pełny zestaw profesjonalnych wejść i dwie puste kieszenie na moduły. Wbudowana przewodowa sieć LAN do monitorowania i kontroli projektora. Żywotność automatycznego dziesięciokrotnego kasetowego filtra (ARF) powietrza aż do 13000 godzin. Trwałe nieorganiczne panele LCD pozwalają na szersze zastosowanie. Wbudowany panel testowy. Łatwa konserwacja - dostęp do lampy i filtra przez górny panel. Funkcje Picture-in-Picture i Picture-by-Picture, Edge Blending. Funkcja stabilnej jasności. Funkcja wyrównania kolorów. Funkcja łączenia obrazu (Edge Blending). Mechaniczna migawka obiektywu, dla uzyskania prawdziwie czarnego ekranu. Closed Caption decoding. Bezprzewodowy / przewodowy pilot zdalnego sterowania. Kompatybilny z RS-232. Opcjonalne sterowanie sieci. Opcjonalny moduł wejść Dual-link SDI obsługujący wejście 2K. 3 lata gwarancji na projektor. Dostarczany bez obiektywu. * Uwaga: 2K można wyświetlać za pośrednictwem wbudowanego wejścia DVI-D lub HDMI, jednak 2K jest w pełni obsługiwany tylko za pośrednictwem opcjonalnego modułu wejść Dual-link SDI.

CECHY PRODUKTU

Model/Seria

LC-HDT1000

Technologia	LCD
Rozdzielczość (Podstawowa)	2K
Format Obrazu	2:1
Jasność	10000
Kontrast (...:1)	3000
Źródło Światła	LAMPA
Żywotność Źródła Światła (Ilość Godzin)	3000
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	0.8
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	9