

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



EIKI
Projectors ... and more!

Nazwa **Projektor Eiki LC-WAU210**

Cena **0,00 zł**

Producent **EIKI**

OPIS PRODUKTU

Model Eiki LC-WAU210 Projektor WXGA Typ wideo LCD / rzutnik Panel LCD System 3 x 0,59 "Panele Poli-Si TFT-LCD (nieorganiczny) Rozdzielczość WXGA (1280 x 800) strumień światła 3000 lumenów Współczynnik kontrastu 3000: 1 Równomierność oświetlenia 80% Projektacja lampy 230 Watt NSH Żywotność lampy 5000 godzin w trybie ECO 3000 h trybie normalnym Obiektyw f = 6,08 mm; F = 1,8; Powiększanie stałe / ręczne ustawianie ostrości Rzut Współczynnik 0,46: 1 Przekątna od 1,27 do 2,54 m Cyfrowa korekcja Keystone: ± 15 ° w pionie Wektor Standardowy WXGA, XGA, SVGA, VGA, MAC WUXGA, UXGA, WSXGA +, WSXGA, SXGA +, SXGA i WXGA + sprężone Standard wideo PAL, SECAM, NTSC HDTV 1080i / p, 720p, 576i / p oraz 480i / p kompatybilny Wejścia 2 x D-sub 15-pin (analog RGB) 1 x HDMI 3 x RCA (kompozytowe i komponent) 1 x Mini DIN 4-pin 1 x 3.5mm audio mini jack (stereo) 2 x RCA audio (R / L) mono 1 x RJ45 (LAN) 1 x D-sub 9-pin (RS232 kompatybilny) Wyjścia 1 x D-sub 15-pin (monitor RGB analogowy) 1 x 3.5mm audio mini jack (stereo) Zasilanie 100 - 240 V AC, 50 / 60Hz Moc 290 Watt Tryb Normal Tryb ECO TBA Watt <0,5 W w trybie czuwania (tryb ECO) Szum wentylatora TBA dBA Tryb ECO / 34 dBA w trybie Normal Pasma przenoszenia częstotliwości Automatyka H-Sync 15-100 kHz V Sync 48-85 Hz Dot zegara 150 MHz Wymiary (wys x szer x gł) 126,3 x 391,2 x 329,2 mm Waga 4 kg Instrukcja dostawy (CD-ROM), Skrócona instrukcja obsługi, Pilot zdalnego sterowania (z bateriami), kabel komputerowy (D-Sub 15-pin / D-sub 15-pin), wskaźnik i pin do użytku interaktywnego, przewód zasilający.

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	LC-WAU210
Technologia	LCD
Rozdzielczość (Podstawowa)	WXGA
Format Obrazu	16:10
Jasność	3000
Kontrast (...:1)	3000

Źródło Światła	LAMPA
Żywotność Źródła Światła (Ilość Godzin)	3000
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	0.46
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	0.46