

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



EIKI
Projectors ... and more!

Nazwa **Projektor EIKI LC-XN200L**

Cena **17 980,00 zł**

Producent **EIKI**

OPIS PRODUKTU

Eiki LC-XN200L to wydajny projektor 3LCD zapewniający elastyczną instalację. Posiada bezprzewodowy LAN do monitorowania i sterowania projektorem. Zapewnia jasność 6500 ANSI lumenów, współczynnik kontrastu 2000: 1 i natywną rozdzielczość XGA. Jest kompatybilny z wejściami do UXGA i WUXGA. Obsługuje analogowe i cyfrowe wejście wideo we wszystkich standardach kolorów do 1080p. LC-XN200 oferuje 10-bitowe przetwarzanie kolorów zapewniające doskonałą reprodukcję kolorów. Jest również kompatybilny z Crestron RoomView™ i AMX Device Discovery. Akceptuje kompozyt, komponent i S-Video we wszystkich głównych standardach. Posiada wejście HDMI® obsługujące dane cyfrowe, a także cyfrowe wideo z technologią HDCP. Przyjmuje kompozyt, komponent i S-Video we wszystkich głównych standardach. Ten projektor ma soczewkę wycelowaną z jednym przyciskiem, lampą górną i filtr dostępny z tyłu. LC-XN200 posiada opcję zarządzania zmienną mocą, korektę trapezową naroża i pilot zdalnego sterowania bezprzewodowego / przewodowego. Posiada również opcjonalne obiektywy szerokokątne i teleobiektywy. Opcjonalna lokalna lub zdalna blokada klawiszy jest również dostępna. Projektor Eiki LC-XN200 3LCD posiada 3-letnią /6000 godzin gwarancję (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

Kluczowe cechy

Jasność 6500 ANSI lumenów z 90% jednorodnością.

Kontrast 2000:1.

Natywna rozdzielczość XGA. Kompatybilność ze źródłami aż do UXGA i WUXGA.

Obsługuje analogowe i cyfrowe wejścia wideo we wszystkich standardach kolorów aż do rozdzielczości 1080p.

10-bitowa gama kolorów zapewnia wierne odwzorowanie barw.

Możliwość zamontowania teleobiektywów i obiektywów szerokokątnych.

Composite, Component, S-Video we wszystkich głównych standardach.

Wejścia komputerowe DVI-D (z HDCP) i HDMI® obsługują dane: Analog & Digital Computer i Analog & Digital Video.

Wertykalny i horyzontalny mechaniczny lens shift i digital keystone correction (cyfrowa korekcja zniekształcenia trapezowego).

Corner keystone correction

Monitorowanie i kontrola poprzez sieć LAN. Zigbee Control

Obiektyw umieszczony centralnie w obudowie z dostępem od góry, 1 przycisk zwalnia obiektyw. Dostęp do filtra powietrza z boku.

Funkcje Picture-in-Picture i Picture-by-Picture.

Wbudowana funkcja Edge Blending.

Wireless LAN.

Możliwość regulowania zużycia energii (funkcja Power Management). Opcjonalna lokalna lub zdalna blokada.

Mechaniczna migawka obiektywu, dla uzyskania prawdziwie czarnego ekranu.

Bezprzewodowy/przewodowy pilot z myszą.

3 lata gwarancji na projektor.

Akcesoria w zestawie: Skrócona instrukcja obsługi, instrukcja obsługi na CD-ROM, przewód zasilający, osłona obiektywu, kabel z wejściem komputerowym VGA (DSUB15 do DSUB15),

bezprzewodowy/przewodowy pilot zdalnego sterowania z regulatorem myszy (z 2 bateriami AAA), kabel komputerowy USB do myszy.

DOSTARCZANY BEZ OBIEKTYWU STANDARDOWEGO

Wymienne obiektywy (wyposażenie opcjonalne):

AH-24741 / f = 26,85 - 45,43 mm / F = 1,74 - 2,37 / power zoom / Waga: 0,85 kg / AH-24721 / f = 13,05 mm

/ F = 2 / fixed / Waga: 1,08 kg AH-24711 / f = 20,35 - 27,66 mm / F = 1,8 - 2,3 / power zoom / Waga: 1,2

kg AH-24771 / f = 45,6 - 73,8 mm / F = 1,82 - 2,34 / power zoom / Waga: 1,18 kg AH-24781 / f = 73,9 - 117,1

mm / F = 1,83 - 2,35 / power zoom / Waga: 1,2 kg

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	LC-XN200L
Technologia	LCD
Rozdzielczość (Podstawowa)	XGA
Format Obrazu	4:3
Jasność	6500
Kontrast (...:1)	2000
Źródło Światła	LAMPA
Żywotność Źródła Światła (Ilość Godzin)	3000
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	0.8
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	7.15