

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa **Projektor EIKI LC-XT6**

Cena **103 980,00 zł**

Producent **EIKI**

## OPIS PRODUKTU

### Najważniejsze funkcje

Jasność 16000 ANSI lumenów z 90% jednorodnością przy działaniu czterech lamp.

Wysoki współczynnik kontrastu: 2500:1.

Natywna rozdzielczość XGA. Kompatybilny z WXGA, UXGA i MAC.

Technologia 3LCD+1 zapewnia bogaty, pełen bardziej wyrafinowanych kolorów obraz.

10-bitowa gama kolorów zapewnia wierne odwzorowanie barw.

Solidna konstrukcja

Możliwość zamontowania teleobiektywów i obiektywów szerokokątnych.

Dostępna szeroka gama opcjonalnych obiektywów od f=30 do f=325 mm.

Wertykalny i horyzontalny mechaniczny lens shift i digital keystone correction (cyfrowa korekcja zniekształceń trapezowych).

Composite, Component, S-Video we wszystkich głównych standardach.

Wejścia komputerowe DVI-D (z HDCP) i HDMI ® obsługują dane: Analog & Digital Computer i Analog & Digital Video

Kompatybilny z AMX Device Discovery System.

Wbudowana przewodowa sieć LAN do monitorowania i kontroli projektora.

Żywotność harmonijkowego filtra powietrza aż do 5000 godzin.

Funkcja stabilnej jasności.

Funkcja wyrównania kolorów.

Funkcja łączenia obrazu (Edge Blending).

Mechaniczna migawka obiektywu, dla uzyskania prawdziwie czarnego ekranu.

Bezprzewodowy/przewodowy pilot zdalnego sterowania. Kompatybilny z RS-232. Opcjonalne sterowanie sieci.

3 lata gwarancji na projektor.

Możliwość dokupienia specjalnego filtra przeciwkurzowego

Dostarczany bez obiektywu.

Akcesoria w zestawie: Skrócona instrukcja obsługi, instrukcja obsługi na CD-ROM, oprogramowanie sieciowe na płycie CD-ROM, oprogramowanie do zarządzania kolorem na CD-ROM, mocowanie obiektywu, przesłona obiektywu x 3, przewód zasilający, bezprzewodowy/przewodowy pilot zdalnego sterowania (z 2 bateriami AAA), kabel z wejściem komputerowym VGA (DSUB15 do DSUB15), Wired Remote Cable (MiniStereo-MiniStereo).

Wymienne obiektywy (wyposażenie opcjonalne):

AH-32022 / f = 30 mm / F = 2,6 / manual and fixed / Waga: 3,1 kg  
AH-32601 / f = 46 - 58 mm / F = 2,3 - 2,8 / powered / Waga: 3,0 kg  
AH-21202 / f = 52 - 68 mm / F = 2,5 - 2,9 / powered / Waga: 2,2 kg  
AH-32401 / f = 58 - 76 mm / F = 1,7 - 2,3 / powered / Waga: 2,8 kg  
AH-21102 / f = 76 - 98 mm / F = 2,0 - 2,3 / powered / Waga: 1,8 kg  
AH-22051 / f = 97 - 131 mm / F = 21,7 - 2,6 / powered / Waga: 3,7 kg  
AH-21023 / f = 125 - 162 mm / F = 2,0 - 2,6 / powered / Waga: 1,9 kg  
AH-21092 / f = 158 - 221 mm / F = 2,0 - 2,9 / powered / Waga: 3,1 kg  
AH-32581 / f = 224 - 325 mm / F = 2,2 - 2,5 / manual / Waga: 7,3 kg

## CECHY PRODUKTU

Model/Seria	<b>LC-XT6</b>
Technologia	<b>LCD</b>
Rozdzielczość (Podstawowa)	<b>XGA</b>
Format Obrazu	<b>4:3</b>
Jasność	<b>16000</b>
Kontrast (...:1)	<b>2500</b>
Źródło Światła	<b>LAMPA</b>
Żywotność Źródła Światła (Ilość Godzin)	<b>2000</b>
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	<b>0.81</b>
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	<b>12.61</b>