

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa **Ekran Elektryczny Do Zabudowy Suprema  
Polaris PRO V1 V2 200x125 cm 16:10 Matt  
White HD**

Cena **4 415,00 zł**

Producent **Suprema**

## OPIS PRODUKTU

### CHARAKTERYSTYKA

Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii profesjonalnej PREMIUM dedykowany do zabudowy sufitowej ze zintegrowanym sterowaniem IR + RF + złącze RS232/485 + Dry Contact

Dostępne formaty: 4:3, 16:10, 16:9

Szerokości: 200 – 402 cm

Cechy:

Ekran rozwijany elektrycznie,

Dedykowany do zabudowy sufitowej,

Cichy silnik tubowy wbudowany w kasetę ekranu,

Czarna ramka dookoła powierzchni aktywnej oraz czarny górny pas (TOP) na wyposażeniu seryjnym,

Możliwość regulacji maksymalnego rozwinięcia materiału projekcyjnego (regulacja krańcówek).

Materiał projekcyjny:

Matt White HD

Matt Grey HD (tylko w formacie 16:9)

WERSJA V1:

Wysokość kasety do zabudowy 121mm,

Sterowanie na pilota IR w komplecie, wbudowany odbiornik RF (pilot RF 433MHz w opcji),

Zasilanie 230V znajduje się z lewej strony kasety ekranu (nie ma możliwości odłączenia przewodu zasilającego od ekranu).

Wbudowane w kasetę ekranu:

Gniazdo RJ11 (6p6c) zawierające:

RS232/485 (2 piny: Rx, GND)

Dry Contact (4 piny: Common, Stop, Down)

Czujnik / odbiornik IR – przewód.

Możliwość współpracy z (opcjonalnie):

Pilot RF Pro (433MHz),

Wireless Trigger System Pro,

Przełącznik ścienny,

Przełącznik ścienny z wejściem RS232/485.

WERSJA V2:

Wysokość kasety do zabudowy tylko 119mm oraz 160mm dla ekranów o szerokości od 332cm włącznie w górę,

Sterowanie na pilota IR w komplecie, wbudowany odbiornik RF (pilot RF 868 MHz w opcji),

Przewód zasilający (230V) o długości 1,8 m. zakończony wtyczką do sieci, znajdujący się z lewej strony kasety ekranu (nie ma możliwości odłączenia przewodu zasilającego od ekranu).

Wbudowane w kasetę ekranu:

Gniazdo RJ11 (6p6c) zawierające:

RS232/485 (2 piny: Rx, GND)

Dry Contact (4 piny: Common, Stop, Down)

Czujnik / odbiornik IR.

Możliwość współpracy z (opcjonalnie):

Pilot RF (868 MHz),

Wireless Trigger System,

Power Synchro Relay,

Przełącznik ścienny,

Przełącznik ścienny z wejściem RS232/485.

## CECHY PRODUKTU

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Model/Seria   | <b>Polaris PRO</b>                 |
| Wielkość Obszaru Roboczego (cm)                               | <b>200x125</b>                     |
| Szerokość Obszaru Roboczego (cm)                              | <b>200</b>                         |
| Wysokość Obszaru Roboczego (cm)                               | <b>125</b>                         |
| Format Obszaru Roboczego                                      | <b>16:10</b>                       |
| Przekątna (cale)  | <b>93</b>                          |
| Rodzaj Płótna   | <b>Matt White HD</b>               |
| Czarna Ramka  | <b>Tak</b>                         |
| Czarny Górny Pas  | <b>Tak</b>                         |
| Długość Kasety (cm)   | <b>226.5</b>                       |
| Minimalna Wysokość Zabudowy Liczona Z Grubością Płyty GK (cm) | <b>12</b>                          |
| System Napinaczy Płótna                                       | <b>Nie</b>                         |
| Strona Zasilania (Z Perspektywy Widza)                        | <b>Lewa</b>                        |
| Sterowanie Ekranem  | <b>Pilot Bezprzewodowy IR + RS</b> |
| Wysuw Płótna Z Kasety   | <b>Tylny</b>                       |