

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa **Ekran Elektryczny Do Zabudowy Suprema
Polaris PRO V1 V2 260x195 cm 4:3 Matt
White HD**

Cena **5 049,00 zł**

Producent **Suprema**

OPIS PRODUKTU

CHARAKTERYSTYKA

Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii profesjonalnej PREMIUM dedykowany do zabudowy sufitowej ze zintegrowanym sterowaniem IR + RF + złącze RS232/485 + Dry Contact

Dostępne formaty: 4:3, 16:10, 16:9

Szerokości: 200 – 402 cm

Cechy:

Ekran rozwijany elektrycznie,

Dedykowany do zabudowy sufitowej,

Cichy silnik tubowy wbudowany w kasetę ekranu,

Czarna ramka dookoła powierzchni aktywnej oraz czarny górny pas (TOP) na wyposażeniu seryjnym,

Możliwość regulacji maksymalnego rozwinięcia materiału projekcyjnego (regulacja krańcówek).

Materiał projekcyjny:

Matt White HD

Matt Grey HD (tylko w formacie 16:9)

WERSJA V1:

Wysokość kasety do zabudowy 121mm,

Sterowanie na pilota IR w komplecie, wbudowany odbiornik RF (pilot RF 433MHz w opcji),

Zasilanie 230V znajduje się z lewej strony kasety ekranu (nie ma możliwości odłączenia przewodu zasilającego od ekranu).

Wbudowane w kasetę ekranu:

Gniazdo RJ11 (6p6c) zawierające:

RS232/485 (2 piny: Rx, GND)

Dry Contact (4 piny: Common, Stop, Down)

Czujnik / odbiornik IR – przewód.

Możliwość współpracy z (opcjonalnie):

Pilot RF Pro (433MHz),

Wireless Trigger System Pro,

Przełącznik ścienny,

Przełącznik ścienny z wejściem RS232/485.

WERSJA V2:

Wysokość kasety do zabudowy tylko 119mm oraz 160mm dla ekranów o szerokości od 332cm włącznie w górę,

Sterowanie na pilota IR w komplecie, wbudowany odbiornik RF (pilot RF 868 MHz w opcji),

Przewód zasilający (230V) o długości 1,8 m. zakończony wtyczką do sieci, znajdujący się z lewej strony kasety ekranu (nie ma możliwości odłączenia przewodu zasilającego od ekranu).

Wbudowane w kasetę ekranu:

Gniazdo RJ11 (6p6c) zawierające:

RS232/485 (2 piny: Rx, GND)

Dry Contact (4 piny: Common, Stop, Down)

Czujnik / odbiornik IR.

Możliwość współpracy z (opcjonalnie):

Pilot RF (868 MHz),

Wireless Trigger System,

Power Synchro Relay,

Przełącznik ścienny,

Przełącznik ścienny z wejściem RS232/485.

CECHY PRODUKTU

| | |
|---|------------------------------------|
| Model/Seria | Polaris PRO |
| Wielkość Obszaru Roboczego (cm) | 260x195 |
| Szerokość Obszaru Roboczego (cm) | 260 |
| Wysokość Obszaru Roboczego (cm) | 195 |
| Format Obszaru Roboczego | 4:3 |
| Przekątna (cale) | 128 |
| Rodzaj Płótna | Matt White HD |
| Czarna Ramka | Tak |
| Czarny Górny Pas | Tak |
| Długość Kasety (cm) | 286.5 |
| Minimalna Wysokość Zabudowy Liczona Z Grubością Płyty GK (cm) | 12 |
| System Napinaczy Płótna | Nie |
| Strona Zasilania (Z Perspektywy Widza) | Lewa |
| Sterowanie Ekranem | Pilot Bezprzewodowy IR + RS |
| Wysuw Płótna Z Kasety | Tylny |