

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl

DELUXX[®]



Nazwa

**Ekran Elektryczny Ścienno-Sufitowy z
Napinaczami DELUXX Cinema Tension 4K
Pro Fibre MWHT 177 x 99 cm 80 cali 16:9
Matt White Fibre**

Cena

2 700,00 zł

Producent

DeLuxx

OPIS PRODUKTU

DELUXX Zmotoryzowany ekran kinowy Tension 177 x 99 cm, 80" - 4k Pro Fibre MWHT

Z ekranem DELUXX 4k Pro Fibre MWHT Tension to wysokiej jakości, zmotoryzowany i z wysokim połączeniem zmotoryzowany ekran o wysokim poziomie połączeń& wszechstronność operacyjna w atrakcyjnej matowej białej obudowie. Nie rzucający się w oczy do każdego salonu i kina domowego. Tkanina ekranu oparta jest na włóknie szklanym i jest bardziej stabilna temperaturowo niż czysty PVC lub PVC lub tkanina winylowa i dlatego może być również stosowany w obszarach o krytycznej temperaturze (prosimy o zapoznanie się z załączonymi instrukcjami)

DELUXX stworzył niezwykle delikatną strukturę powierzchni tkaniny 4k Pro Fibre która nadaje się również do projekcji 8K. To również standardy są również objęte, a solidny nośnik z włókna szklanego zapewnia gwarantuje długotrwałą przyjemność użytkowania Bardzo jednolite odbicie obrazu z szerokim kątem widzenia sprawia, że ten Ekran "TYP D" (rozproszony odbłaskowy) jest najlepszym wyborem dla wszystkich systemów projekcyjnych dla wszystkich systemów projekcyjnych. Wzmocnienie 1,2 nieznacznie rozjaśnia bez zniekształcania wartości kolorów.

>

Boczne naprężenie kabla (Tension System) zapewnia bardzo dobrą płaskość i w razie potrzeby może być bezstopniowo regulowane z każdej strony. Oznacza to, że skutecznie uniknąć "psich uszu" w obszarze projekcji.

Ekran DELUXX Cinema Tension z napędem silnikowym - 4K Pro Fibre jest dostarczany z szeroką gamą akcesoriów szeroką gamą akcesoriów i może być sterowany na wiele sposobów: bezprzewodowy pilot radiowy i na podczerwień radiowy i pilot na podczerwień, ale także bezprzewodowa integracja z pilotem Logitech (kody są przechowywane w Logitech). Dostępne jest również wejście wyzwalacza 5V-20V (ekran automatycznie przesuwana się w dół/górę, gdy projektor jest włączony/wyłączony automatycznie w dół/w

górej), a także profesjonalna integracja przez RS232/RS485 z systemami np Crestron lub RTI, a także styki bezpotencjałowe dostępne Dostępne. Wybór należy do Ciebie!

Tkanina ekranu:

Widoczna powierzchnia projekcyjna: 177 x 99 cm, (80")
Technologia 1.2 gain 4K Pro Fibre z najdrobniejszą strukturą powierzchni
Struktura powierzchni nadaje się również do 8K Szeroki kąt widzenia wynoszący ponad 150° i odpowiedni dla nadaje się do wszystkich typów projekcji (ultrakrótki & krótki i długi rzut)
Niezwykle delikatna struktura tkaniny: odpowiednia dla 8K Szeroki kąt widzenia 150 stopniczarne maskowanie 5 cm po lewej, prawej i na dole, 66 cm czarnej linii na górzeczarne prowadzenie dostosowane do formatu
Stabilny wymiarowo & sztywny Wałek nawijający o dużej średnicy zapewniający optymalną płaskość i Płaskość i brak smug

Montaż i konstrukcja:

Obudowa z matowego białego płótna aluminiowego o dyskretnym wzornictwie
inteligentny, dyskretny i elastyczny zestaw montażowy do montażu na ścianie lub suficie wraz z szablonem do wiercenia otworów
łatwa instalacja i podłączenie plug & play
Kabel zasilający przez złącze IEC
Specjalny, boczny system napinania prostuje "dog-eared"
Bardzo cichy, wysokiej jakości silnik rurowy DELUXX: trwały i płynnie działający
Wymiary obudowy: 221,6 x 10,85 x 10,3 cm (dł. x wys. x szer.), 13,5 kg

Certyfikaty: ROHS, REACH, CE - 2014/53/EU

>

Sterowanie ekranem wchodzące w zakres dostawy:- Zintegrowany odbiornik radiowy + oddzielny odbiornik podczerwieni z pilotem zdalnego sterowania
dołączony pilot zdalnego sterowania- przyciski boczne na obudowie z 3 funkcjami: Góra, Stop i Dół- Wyzwalacz: 5V-20V (AC/DC)- Połączenie RJ12 (protokół RS232/RS485) dla RTI, Crestron, Control4 itp.- styki bezpotencjałowe przez RJ12, możliwość sterowania przekaźnikiem

Zakres dostawy:- Ekran DELUXX z silnikiem napinającym kable i tkaniną "DELUXX 4k Pro Fibre Matt white"- Tkanina: Typ D, biała matowa, współczynnik luminancji wg DIN19045 ok. 1,2- Kabel zimnego urządzenia w kolorze białym- Pilot zdalnego sterowania RF- Pilot zdalnego sterowania IR- kabel wyzwalający 5 m- Ucho odbiornika podczerwieni- Uchwyt montażowy ścienny/sufitowy- Szablon do wiercenia otworów dla idealnej instalacji- Instrukcje & instrukcje obsługi ekranu- nadal wymagane: baterie 3x CR2032

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	Deluxx / Cinema Tension 4K Pro Fibre MWHT
Wielkość Obszaru Roboczego (cm)	177 x 99
Szerokość Obszaru Roboczego (cm)	177
Wysokość Obszaru Roboczego (cm)	99
Format Obszaru Roboczego	16:9
Przekątna (cale)	80
Rodzaj Płótna	Matt White Fibre
Czarna Ramka	Tak
Czarny Górny Pas	Tak
Długość Kasety (cm)	222
System Napinaczy Płótna	Tak
Strona Zasilania (Z Perspektywy Widza)	Prawa
Sterowanie Ekranem	Przyciski boczne na obudowie Pilot IR + RF + Trigger

Wysuw Płótna Z Kasety

Tylny