

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl

DELUXX[®]



Nazwa

**Ekran Elektryczny Ścienno-Sufitowy z
Napinaczami DELUXX Cinema Tension
High Contrast 298 x 168 cm 135 cali 16:9
Darkvision ALR**

Cena

6 750,00 zł

Producent

DeLuxx

OPIS PRODUKTU

Ekran zmotoryzowany Deluxx Cinema Tension - DARKVISION ALR

Ekran ma prawie tak duży wpływ na jakość obrazu w jasnych salonach, jak sam projektor kina domowego. Rozproszone światło z lamp lub światło odbijające się od białych ścian może zepsuć wrażenia z kina domowego. Rozwiązanie? Tkanina ekranowa Deluxx "DARKVISION" o kontraście 0,8 odfiltruje przeszkadzające światło rozproszone i skupia światło projekcji na widzu. Zmotoryzowany ekran Deluxx Cinema Tension - DARKVISION łączy w ten sposób optymalne właściwości tkaniny ekranowej z referencyjnym obrazem w kinie domowym.

Ekran Deluxx DARKVISION Tension ALR to wysokiej jakości, zmotoryzowany ekran w atrakcyjnej matowej białej obudowie - niepozorny do każdego salonu i kina domowego. Tkanina ekranu została specjalnie opracowana, aby zmaksymalizować poziom czerni i kontrast obrazu. Możesz pożegnać się z typowymi "efektami wypłukiwania" lub "szarą mgiełką" nawet w lekko zaciemnionym pomieszczeniu. Tkanina kontrastowa Deluxx zwiększa poziom czerni nawet 8-krotnie, umożliwiając korzystanie z projektora w nowy sposób: żywe filmy FullHD i 4K HDR, takie jak w kinie, są teraz możliwe. Tkanina kontrastowa Deluxx DARKVISION została opracowana z niezwykle drobną strukturą powierzchni i jest już odpowiednia dla 8K i prawie w 100% neutralna kolorystycznie. Boczny system napinania zapewnia doskonałą płaskość i w razie potrzeby można go bezstopniowo regulować z każdej strony.

Zmotoryzowany ekran Deluxx Cinema Tension - DARKVISION jest dostarczany z szeroką gamą akcesoriów i może być sterowany na wiele sposobów: Bezprzewodowe piloty radiowe i na podczerwień są dołączone, ale bezprzewodowa integracja z pilotem Logitech (kody są przechowywane w Logitech) również nie stanowi problemu. Dostępne jest również wejście wyzwalacza 5V-20V (ekran automatycznie przesuwa się w dół/w górę po włączeniu/wyłączeniu projektora) oraz profesjonalna integracja poprzez

RS232/RS485 z systemami Crestron lub RTI, jak również styki bezpotencjałowe. Wybór należy do Ciebie!
Tkanina ekranu:

Technologia DARKVISION o współczynniku wzmocnienia 0,8 zapewniająca nawet 8-krotny wzrost poziomu czerni. Znacznie lepszy kontrast obrazu niż w przypadku klasycznych powierzchni tkaninowych. Niezwykle delikatna struktura tkaniny: 8K odpowiedni szeroki kąt widzenia 120 stopni. Czarne maskowanie. Ciemny lider dostosowany do formatu. Wymiary stabilny & sztywny wał nawijający o dużej średnicy dla optymalnej płaskości i wolności od pasów

Montaż i konstrukcja:

obudowa ekranu z matowego białego aluminium o dyskretnym wyglądzie. Inteligentny, dyskretny i elastyczny zestaw montażowy do instalacji na ścianie lub suficie wraz z szablonem do wiercenia otworów. Szablon do wiercenia otworów zintegrowana poziomo, ekran może być precyzyjnie dostrojony po instalacji. Łatwa instalacja i podłączenie kabla zasilającego plug & play za pomocą złącza IEC. Specjalny system napinania boczno prostuje "psie uszy". Bardzo cichy silnik rurowy Deluxx: trwały, płynnie działający i szybki

Certyfikaty: ROHS, REACH, CE - 2014/53/EU

Sterowanie: - Zintegrowany odbiornik radiowy + oddzielny odbiornik podczerwieni z odpowiednim pilotem - Boczne przyciski na obudowie z 3 funkcjami: Góra, Stop i Dół - Wyzwalanie: 5V-20V (AC/DC) - Złącze RJ12 (protokół RS232/RS485) dla RTI, Crestron, Control4 itp. - Styki bezpotencjałowe przez RJ12
Zakres dostawy: - Zmotoryzowany ekran DELUXX z tkaniną DARKVISION ALR - Kabel zasilający w kolorze białym - Pilot zdalnego sterowania RF - Pilot zdalnego sterowania IR - Baterie 3x CR2032 - Kabel wyzwalający 5m - Ucho odbiornika IR - Uchwyt montażowy ścienny/sufitowy - Szablon do wiercenia otworów dla idealnej instalacji - Instrukcje & instrukcja obsługi ekranu

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	Deluxx / Cinema Tension High Contrast Darkvision
Wielkość Obszaru Roboczego (cm)	298 x 168
Szerokość Obszaru Roboczego (cm)	298
Wysokość Obszaru Roboczego (cm)	168
Format Obszaru Roboczego	16:9
Przekątna (cale)	135
Rodzaj Płótna	Matt White Fibre
Czarna Ramka	Tak
Czarny Górny Pas	Tak
Długość Kasety (cm)	343.4
System Napinaczy Płótna	Tak
Strona Zasilania (Z Perspektywy Widza)	Lewa
Sterowanie Ekranem	Przyciski boczne na obudowie Pilot IR + RF + Trigger
Wysuw Płótna Z Kasety	Tylny