

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl

**HITACHI**  
Inspire the Next



Nazwa **Projektor Hitachi CP-X2542WN**

Cena **1 622,00 zł**

Producent **Hitachi**

## OPIS PRODUKTU

Rozjaśnij swoje prezentacje dzięki projektorowi Hitachi PL-WX3042WN 3000-Lumen WXGA 3LCD. Jego 3000 lumenów jasności, w połączeniu z współczynnikiem kontrastu 10 000: 1, zapewni, że obrazy pozostaną widoczne w większości pomieszczeń, nawet przy oświetleniu otoczenia. Projektor posiada kompozytowy RCA, dwa VGA i dwa wejścia HDMI. Jedno wejście HDMI obsługuje MHL do łączenia kompatybilnych smartfonów i tabletów, a jedno wejście VGA jest podwójnym wyjściem, co pozwala na łączenie wielu projektorów razem z dublowaniem zawartości przewodowej. Wbudowany głośnik 16W może wyeliminować konieczność stosowania zewnętrznego systemu nagłośnienia. CP-WX3042WN można sterować za pośrednictwem systemów sterowania Ethernet lub RS-232, AMX lub Crestron lub dołączonego pilota zdalnego sterowania na podczerwień.

Accentualizer i HDCRAccentualizer jest zaprojektowany tak, aby obraz wyglądał bardziej realistycznie, zwiększając odcień, ostrość i połysk dla większej przejrzystości. Funkcja HDCR jest przeznaczona do korekcji niewyraźnych obrazów spowodowanych przez światło otoczenia i pozornie zwiększają kontrast, co zapewnia jasne obrazy w jasnych pomieszczeniach.

Optymalizator obrazuOptymalizator obrazu ma na celu zachowanie widoczności obrazu dzięki automatycznej korekcji obrazu zgodnie z zużyciem lampy.

Łącze MHLWejście HDMI2 w urządzeniu CP-WX3042WN obsługuje łącze Mobile High-Definition Link (MHL), co umożliwi odzwierciedlenie ekranu z kompatybilnego smartfona lub tabletu.

Tryb oszczędzaniaW oparciu o technologię ImageCare, tryb oszczędzania energii ma na celu zmniejszenie jasności i zużycia energii w celu zwiększenia oszczędności energii. Ten tryb uruchamia się automatycznie, gdy wyświetlany obraz nie zmienia się w zadanym czasie (od jednej do trzydziestu minut). Tryb Saver Mode można również ręcznie za pomocą dołączonego pilota zdalnego sterowania.

Inteligentny tryb ekologicznyW oparciu o technologię ImageCare Intelligent Eco Mode automatycznie

dostosowuje jasność lampy w zależności od poziomu sygnału wejściowego. Jasność lampy jest zmniejszona, gdy obraz jest ciemniejszy i powraca do normalnego poziomu, kiedy obraz jest jaśniejszy, zmniejszając zbędne zużycie energii przez lampę.

Wejście mikrofonowe i wewnętrzny głośnik 16 WCP-WX3042WN jest wyposażony w wejście mikrofonowe, które można używać z wyjściem audio 3,5 mm, nawet w projektorze w trybie gotowości. Wbudowany jest także głośnik 16 W, aby wyeliminować konieczność stosowania zewnętrznego systemu głośników.

Ustawianie harmonogramuMożna zaplanować rutynowe i specjalne zdarzenia projektora, włączając w to włączanie, wyłączenie, wybór wejścia i inne opcje.

Idealne dopasowanieIdealne dopasowanie umożliwia dostosowanie położenia czterech narożników i czterech stron obrazu za pomocą pilota, aby zapobiec zniekształceniom, takim jak efekty poduszkowate lub baryłkowe.

Zaprojektowany do łatwej konserwacjiDrzwiczki lampy znajdują się na op, a pokrywa filtra jest z boku, dzięki czemu konserwacja i wymiana tych części może być wykonana łatwo.

Połączenia wieloprojektoroweMożesz projektować ten sam obraz z maksymalnie 12 projektorów jednocześnie. Jest to przydatne podczas spotkań i wykładów w dużych miejscach, w których pojedynczy ekran może nie być wystarczający.

Tryb sterowania moderatoraUstawienie jednego komputera z wielu komputerów (do 50), które są podłączone do projektora, ponieważ moderator (host) umożliwia moderatorowi projektowanie ze wszystkich komputerów (klientów).

Szybkie połączenie projektoraZaprojektuj obrazy i dokumenty oraz steruj projektorem z kompatybilnego urządzenia inteligentnego za pomocą aplikacji Szybkie połączenie projektora.

Zdalny monitoring i sterowanie projektoremOprogramowanie do zarządzania projektorem Hitachi (PJMan) umożliwia kontrolę, diagnozowanie i zarządzanie pojedynczą lub grupą projektorów Hitachi.

Alerty poczty elektronicznejPowiadomienie e-mail jest wysyłane do rutynowych czynności związanych z utrzymaniem i błędami.

Opcjonalna bezprzewodowa zdolnośćCP-WX3042WN może łączyć się z siecią bezprzewodową z opcjonalnym adapterem bezprzewodowym USB obsługującym standard IEEE 802.11b / g / n. Możesz sterować projektorem za pomocą komputera przez sieć i wyświetlać ekran komputera, na którym jest zainstalowane oprogramowanie LiveViewer.

Dodatkowe funkcje:

Korekcja trapezowa pozioma i automatycznaPrezentacja bez komputeraWyświetlacz USBKompatybilny z urządzeniami AMX Discovery i Crestron Room ViewMost sieciowyTryb Auto EcoPrzekazywanie

dźwiękuWłączenie / wyłączenie zasilania bezpośredniegoEkran głównyMój PrzyciskMoja pamięćZamknięte napisySystem blokady zabezpieczającej

## CECHY PRODUKTU

Model/Seria	<b>CP-X2542WN</b>
Technologia	<b>LCD</b>
Rozdzielczość (Podstawowa)	<b>XGA</b>
Format Obrazu	<b>4:3</b>
Jasność	<b>2700</b>
Kontrast (...:1)	<b>10000</b>
Źródło Światła	<b>LAMPA</b>
Żywotność Źródła Światła (Ilość Godzin)	<b>5000</b>
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	<b>1.5</b>

