
Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



InFocus
The Big Picture

Nazwa	Projektor InFocus IN1026
-------	---------------------------------

Cena	2 749,00 zł
------	--------------------

Producent	InFocus
-----------	----------------

OPIS PRODUKTU

Wyświetlanie przez USB

Najnowsza technologia wyświetlania! Wyświetlaj treści z laptopa lub komputera z systemem Windows przez port USB-C lub USB-A za pomocą kabla USB do projektora.

Przeglądaj pliki, obrazy i wideo z dźwiękiem bezpośrednio z pamięci USB za pomocą portu USB-A projektora.

Podstawowe cechy:

Typ

LCD

Źródło światła

lampa

Chips

3x 0.59"

Rozdzielczość (wyświetlana)

WXGA (1280x800)

Rozdzielczość (podstawowa)

WXGA (1280x800)

Jasność

-/4200/- ANSI Lumen (wysoki/standardowy/Eco)

Kontrast

50.000:1

Format obrazu

16:10 natywny

Odległość projekcji

0.94-11.60m

Format projekcji

1.48:1-1.78:1

Głośność

32/26dB(A) (standardowy/Eco)

Lens-shift

nie
Złącza wideo
1x VGA In, 1x VGA Out, 1x HDMI 1.4 In, 1x Composite Video (RCA)
Złącza audio
1x stereo Line In (RCA), 1x wtyczka jack Audio Out
Dodatkowe złącza
2x USB 2.0, 1x LAN, 1x RS-232
Zużycie prądu
340/-W (standardowy/Eco)
Wymiary (SxWxG)
345x261x99mm
Waga
3.30kg
Cechy szczególne
zintegrowane głośniki (1x 16W)
Sześciopunktowa regulacja Pincushion i Barrel
Wystajesz na nierówną lub zaokrągloną powierzchnię? Oferujemy nasze algorytmy zniekształceń optycznych i wbudowane oprogramowanie do korekcji obrazu.
Pozioma i pionowa korekcja trapezowa
Koryguj wyświetlany obraz szybko i bez wysiłku dzięki korekcji trapezowej zarówno w poziomie, jak i w pionie.
Wyświetlaj przez LAN
Podłącz projektor i urządzenie z systemem Windows do tej samej sieci lokalnej i wyświetlaj zawartość źródłową przez sieć do projektora i na dużym ekranie. Gdy żadna sieć nie jest dostępna, oferowana jest również możliwość wyświetlania przez USB do portu RJ45 projektora za pomocą kabla.
Przechwytywanie i wyświetlanie logo
Wyświetlaj logo swojej firmy lub szkolnej maskotki na tle ekranu startowego projektora za pomocą wbudowanego narzędzia do przechwytywania obrazu.
Sterowanie i kontrola
Niezależnie od używanego protokołu lub urządzenia sterującego sprzętem, oferujemy zgodność ze wszystkimi głównymi formatami i urządzeniami.
Optymalny współczynnik kontrastu
Implementacja zaawansowanej przysłony dynamicznie dostosowuje ustawienia przysłony, zapewniając optymalizację jasności, aby najlepiej pasowała do wyświetlanej treści. Zaawansowana przysłona zapewnia ciemnym scenom i treści ciemniejszą czerń i otwiera się na jasne sceny, aby optymalnie wykorzystać dostępne światło projektora. Uzyskane poziomy kontrastu są znakomite!
Łączenie ekranu
Chcesz zobaczyć szczegóły w jednej części obrazu lub powiększyć, aby wyświetlić inną perspektywę? Nasze łączenie ekranu umożliwia pocięcie obrazu do obszaru 5x5 lub mniejszego, a następnie pobranie jednej sekcji lub wielu sekcji pojedynczo i wyświetlenie go na pełnym ekranie.

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	IN1026
Technologia	LCD
Rozdzielczość (Podstawowa)	WXGA
Format Obrazu	16:10
Jasność	4200
Kontrast (...:1)	50000

Źródło Światła	LAMPA
Żywotność Źródła Światła (Ilość Godzin)	20000
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	1.48
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	1.78