

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl

InFocus
The Big Picture



Nazwa **Projektor InFocus IN5142**

Cena **13 964,00 zł**

Producent **InFocus**

OPIS PRODUKTU

MOCNY PROJEKTOR XGA LCD O ULTRA JASNOŚCI I UNIWERSALNOŚCI

Projektor InFocus IN5142 osiąga do 6000 lumenów w natywnej rozdzielczości szerokoekranowej, dzięki czemu obraz ma niezwykłą jakość i uniwersalność instalacji. Kilka opcji soczewki, mechaniczne przesunięcie obiektywu, fokus i zbliżenie – wszystkie te funkcje przybrały zgrabną postać tego opłacalnego projektora 3LCD.

Rozdzielczość XGA (1024 x 768)

6000 lumenów

4 opcje soczewki i przesunięcie obiektywu

HDMI, USB, 5BNC i inne wejścia

Wyświetlaj i zarządzaj swoją siecią

Crestron RoomView Connected i AMX Device Discovery

Dlaczego IN5142?

6000 lumenów dla ostrego, nieskazitelnego obrazu w dużych pomieszczeniach i przy mocnym oświetleniu sali.

Cztery opcje soczewki dla perfekcyjnej projekcji

Wszechstronna łączność i kontrola

Najnowsza nieorganiczna technologia LCD

Projekcja 360 stopni, Podział Ekranu, funkcja Instant Stack i pamięć ustawienia soczewki

Przesunięcie obiektywu z napędem, fokus i zbliżenie

Crestron RoomView Connected i AMX Device Discovery

Lampa o żywotności 3,000 godzin i filtr o żywotności 20 000 godzin

Cenne funkcje prezentacji

Projekcja 360 stopni dla audytoriów, centrum informacji i muzeów Połącz projektor IN5142 do swojej

sieci i korzystaj z niego zdalnie. Pozwól prelegentom z całego świata przesyłać treści przez Twoją

sieć. Funkcja SplitScreen („Podział ekranu”) umożliwi jednoczesną projekcję z dwóch źródeł, eliminując potrzebę wielu źródeł projekcji. Wyświetlaj bezpośrednio z dysku USB. Nie potrzebujesz komputera.

Perfekcyjny obraz i umiejscowienie projektora

Dostępne cztery warianty soczewki: od ultra krótkiego rzutu do ultra długiego rzutu Pamięć Pozycji

Soczewki pozwala zachować ustawienia soczewki, by wyeliminować opóźnienia przy zmianach między ekranami lub źródłami o różnym formacie obrazu. Ustaw z łatwością, dopasuj i kontroluj dwa projektory IN5142, by zyskać bezawaryjne działanie 24/7 lub prawie dwukrotną liczbę lumenów. Szeroki współczynnik rzutu od 1.5 do 3.0 dla dodatkowej łatwości instalacji

Oczaruj publiczność niezwykłym obrazem. 6000 lumenów jasności pozwoli Ci zostawić zaświecone światła, by zachęcić publiczność do interakcji i współpracy. Nieorganiczne LCD o dużej żywotności zapewniają odpowiednie kolory i precyzję szczegółów, co ożywia wyświetlane przez Ciebie obrazy. Tryb DICOM wyświetla promienie Roentgena i inne medyczne obrazy w skali szarości z dużą dokładnością.

Połącz, kontroluj i zarządzaj z łatwością.

Wejścia: HDMI x 2, VGA, USB x 2, 5BNC i inne Monitor LED z tyłu wyświetla menu projektora, cechy źródła (np. rozdzielczość sygnału) i inne Wbudowane Crestron RoomView Connected i AMX Device Discovery dla natychmiastowej integracji z systemami kontroli Crestron i AMX w pomieszczeniu Połącz projektor bezprzewodowo z Twoją siecią dzięki naszemu opcjonalnemu bezprzewodowemu kluczowi Zarządzaj projektorem na odległość za pomocą Twojej sieci i naszego darmowego oprogramowania [ProjectorNet asset management software] (/accessories/software/projectornet)

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	IN5142
Technologia	LCD
Rozdzielczość (Podstawowa)	XGA
Format Obrazu	4:3
Jasność	6000
Kontrast (...:1)	3000
Źródło Światła	LAMPA
Żywotność Źródła Światła (Ilość Godzin)	2500
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	1.5
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	3