

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



**InFocus**  
The Big Picture

Nazwa **Projektor Infocus IN5316HD**

Cena **15 549,00 zł**

Producent **InFocus**

## OPIS PRODUKTU

### Projektor Infocus IN5316HD

Projektor instalacyjny InFocus IN5316HD DLP HD to naprawdę bogaty w funkcje projektor, który oferuje wyjątkową wydajność kolorów, jasność i łatwość obsługi. IN5316HD jest wyposażony w najnowszą technologię DLP i funkcję BrilliantColor, zapewniając żywe, realistyczne obrazy z żywymi szczegółami. Wysoka jasność, opcjonalne obiektywy, przesunięcie obiektywu i kompaktowy rozmiar zapewniają elastyczność, która pasuje do większości zaawansowanych instalacji projektora. Ma również natywne proporcje szerokoekranowe, dzięki czemu idealnie nadaje się do prezentacji na tablicach i innych szerokich powierzchniach.

Instalację IN5316HD wspomaga kilka funkcji korekcji obrazu. Ręczne przesuwanie obiektywu pozwala na drobne korekty projekcji obrazu, dając dodatkowe możliwości adaptacji w celu wyeliminowania drobnych błędów w obliczeniach, które pojawiają się podczas instalacji. Korekcja trapezu automatycznie zapewnia za każdym razem idealnie kwadratowy obraz, a automatyczne czujniki wykrywają sufit, aby zwiększyć kwadratowość obrazu. W przypadku niedoskonałych powierzchni korekcja poduszkowa i beczkowa zapewnia doskonałe obrazy, korygując zwiększone i zmniejszone powiększenie.

IN5316HD oferuje pełen zestaw wejść do nowych instalacji cyfrowych, a także starszych instalacji analogowych. InFocus ma również linię opcjonalnych obiektywów. Opcjonalne obiektywy zapewniają jeszcze większą elastyczność podczas instalacji IN5316HD. Możesz wybierać spośród obiektywów o krótkim rzucie, aż do ultra długiego rzutu.

### Przesunięcie obiektywu

Przesunięcie obiektywu w poziomie i w pionie pomaga uzyskać obraz dokładnie tam, gdzie powinien – zapewniając dodatkową elastyczność w ustawianiu projektora

### Opcjonalne soczewki

Projektor IN5316HD jest wyposażony w standardowy obiektyw zmiennoogniskowy i oferuje trzy opcjonalne obiektywy — standardowy, krótkiego rzutu i dalekiego rzutu — aby dopasować go do wyjątkowej przestrzeni lub zastosowania. Wymiana soczewek zajmuje tylko kilka sekund - po prostu wyciągnij jedną i zatrzaśnij drugą na swoim miejscu

### Rozdzielczość 1080p

Rozdzielczość 1080p (1920 x 1080) zapewnia prawdziwą wysoką rozdzielczość poza domem i w sali konferencyjnej lub klasie

### Praca 24/7

Projektor IN5316HD nie zawiera filtrów i jest przystosowany do bezawaryjnej pracy 24/7. Dodatkowo wymiana lampy jest łatwa dzięki drzwiom lampy dostępnym pod sufitem

Wejścia cyfrowe HDMI i DVI

Niewiele projektorów oferuje wejścia cyfrowe HDMI i DVI-D. Ten rzutnik zapewnia zarówno teraz, jak i w przyszłości potrzeby swoich użytkowników

Technologia DisplayPort

Projektor IN5316HD podnosi poprzeczkę dzięki DisplayPort, najpotężniejszemu dotychczas połączeniu wyświetlania. Jest kompatybilny z wieloma obecnymi i nowymi typami połączeń, takimi jak Thunderbolt

Wejścia RGBHV/YpPr BNC

Projektor IN5316HD jest kompatybilny z wiodącymi profesjonalnymi urządzeniami do przełączania i przetwarzania sygnału od wiodących producentów, takich jak Extron, Kramer, In-Line i innych

Kontroluj to po swojemu

Użyj portu RS-232, aby dodać projektor do systemu sterowania pomieszczeniem, takiego jak Crestron, AMX, SPcontrol i inne. Lub użyj portu RJ-45 do połączenia z systemem sterowania siecią, takim jak Crestnet, AMX Device Discovery i InFocus ProjectorNet

Wysoka jasność

4000 lumenów IN5316HD wyświetla wyraźny, szczegółowy obraz nawet w jasnych pomieszczeniach.

Dodatkowo, ich konstrukcja z pojedynczą lampą sprawia, że są ekonomiczne i łatwe w utrzymaniu

Możliwość 3D

Wyświetlaj treści 3D - takie jak wizualizacje i wirtualne spacerunki w medycynie, architekturze i inżynierii - stworzone zgodnie z najlepszymi powstającymi standardami 3D

Kontroluj i monitoruj w swojej sieci

Administratorzy sieci mogą zdalnie uzyskiwać dostęp do projektora i sterować nim za pośrednictwem standardowej sieci LAN/WAN, w tym planować czasy uruchamiania i wyłączenia w celu oszczędzania energii i żywotności lampy

## CECHY PRODUKTU

Model/Seria	<b>IN5316HD</b>
Technologia	<b>DLP</b>
Rozdzielczość (Podstawowa)	<b>FULL HD</b>
Format Obrazu	<b>16:9</b>
Jasność	<b>4000</b>
Kontrast (...:1)	<b>2000</b>
Źródło Światła	<b>LAMPA</b>
Żywotność Źródła Światła (Ilość Godzin)	<b>1500</b>
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	<b>1.54</b>
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	<b>1.93</b>