
Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojektacji.pl



Nazwa **Monitor Digital Signage / Komercyjny
telewizor LG 65UT640S**

Cena **0,00 zł**

Producent **LG**

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne LG 65UT640S:

EKRAN

Cał

65"

Rozdzielczość

3840 x 2160 (UHD)

Jasność (cd/m²)

360

SYSTEM NADAWANIA

Cyfrowy

• ATSC

WIDEO

HDR (10 Pro / HLG)

• / •

DŹWIĘK

Moc wyjściowa

10 W + 10 W

System głośników

2.0 kanały

LG Sound Sync

Wymagany Bluetooth

CECHY

Dla gości

Tryb hotelowy / PDM / Menu instalatora, tryb blokady (ograniczony), ekran powitalny (obraz powitalny),

wstawka obrazu, jedna mapa kanałów, menedżer kanałów IP, wyjście głośnika zewnętrznego (wew./zew. zmienne/stałe, 3,5 mm, stereo, typ jednostronny (GND,L+,R+), 1 W, 8Ω), tag VLAN, zgodność z RJP (remote jack pack) (LG/Teleadapt (RS232C), Teleadapt/Guestlink (HDMI CEC), odtwarzanie ruchomych obrazów (SD / HD / Plus HD), automatyczne wyłączenie / zegar wyłączający, Inteligentne oszczędzanie energii, ochrona oczu.

ZŁĄCZE JACK

Urządzenie z boku

Wejście HDMI 2 (2.0), USB (2.0), gniazdo CI

Urządzenie z tyłu

Wejście HDMI (HDCP (2.0)), gniazdo CI, wejście RF 2, cyfrowe wyjście audio (optyczne), (sterowanie i serwis), RJ45 (do użytku (Ehternet)), wyjście głośnika zewnętrznego (3,5 mm) 2 (SNMP (stereo, prawy 2.0 W, lewy: 1 W, 8 Ω) sterowanie głośnością 1), debugowanie (jack (zewn. sterowanie głośnością głośnika))

WYMIARY (JEDNOSTKA: MM / KG)

Vesa

300 x 300

Szer. x Wys. x Gł. / waga (z podstawą)

1,463 x 914 x 269 / 21.6

Szer. x wys. x gł. / Waga (bez podstawy)

1,463 x 850 x 87.8 / 21.3

Szer. x wys. x gł. / waga (transport)

1,600 x 970 x 190 / 28.4

MOC (WATY)

Napięcie, Hz

AC 120V ~ 50/60 Hz

Pobór mocy (typ.)

180.3W

Czuwanie

0.5W

OGÓLNE

Region

Europa