

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa **Monitor do ścian video LG 55LV77A**

Cena **20 679,00 zł**

Producent **LG**

## OPIS PRODUKTU

55LV77A nadaje się do umieszczenia w ścianach wideo o wysokiej rozdzielczości. Ten monitor biznesowy wyposażony jest w twarde, antyrefleksyjny wyświetlacz LED IPS o przekątnej 55 cali o natywnej rozdzielczości 1920 x 1080 do wyświetlania szczegółowych zdjęć Full HD bez utraty pikseli. Jasność na poziomie 700 cd / m<sup>2</sup> i współczynnik kontrastu 1400: 1 umożliwia wyświetlanie jasnych i ciemnych obrazów na ekranie. Dla elastyczności wyświetlania jest orientacja pozioma i pionowa. Jako wyświetlacz digital signage ten komercyjny monitor jest odpowiedni do zastosowań w środowiskach takich jak pomieszczenia kontrolne, studia nadawcze i otoczenie handlowe. Jest wyposażony w porty VGA, DVI, DisplayPort i HDMI do podłączania różnych źródeł wideo. Łączność typu Daisy jest obsługiwana przez łącze DisplayPort. Chociaż ten monitor nie zawiera podstawki, jest zgodny ze standardem VESA 600 x 400 do montażu na ścianie. Ponadto, posiada konstrukcję z ramką 3,5 mm, która zapewnia bezproblemową integrację ścian wideo.

Wsparcie Daisy-Chain

Złącza DisplayPort 1.2 umożliwiają odtwarzanie zawartości UHD na ścianach wideo 4K w konfiguracjach wyświetlacza 2 x 2.

Odświeżanie obrazu TruMotion 60 Hz

Częstotliwość odświeżania TruMotion 60Hz ma na celu zmniejszenie rozmycia i zepsucia obrazu, zapewniając żywe szczegóły obrazu.

Oprogramowanie SuperSign V

Ściany wideo można łatwo skonfigurować przy użyciu dołączonych szablonów

Można obrócić, wycinać i edytować treść w wybranym układzie

Treść może być zaplanowana na podstawie czasu i dnia

Możliwość dystrybucji treści do odtwarzaczy multimedialnych

Oprogramowanie SuperSign C (darmowe pobieranie)

Intuicyjny interfejs GUI w oprogramowaniu SuperSign C pozwala na natychmiastowy pomiar i dopasowanie ustawień wyświetlania. Można również użyć automatycznego balansu bieli wyświetlacza ściennego przy użyciu czujnika (sprzedawanego osobno).

Zdalne monitorowanie i kontrola

Oprogramowanie SuperSign C oferuje intuicyjny, zdalny monitoring i sterowanie za pośrednictwem interfejsu GUI poprzez połączenie LAN i RS232.

Dodatkowe funkcje:

90% jednolitości jasności  
SuperSign Elite-c i Elite-w lite kompatybilne  
Jasność, kontrast i podświetlenie - dostosowanie  
Pozycja / rozmiar  
Czujnik temperatury  
Automatyczna konfiguracja / faza  
Inteligentne oszczędności energii  
Automatyczna moc / Źródło pamięci  
PIP / PBP

Tryb tile: do 15 x 15 (tryb naturalny)  
Tile Play z USB

Etykieta wejściowa  
Wybierz DPM

Kluczowe cechy:

Rozmiar ekranu panelu 55 "Technologia panelowa IPSProporcje 16: 9Rozdzielczość natywna 1920 x 1080 (FHD)Jasność 700cd / m<sup>2</sup>Współczynnik kontrastu 1400: 1Dynamiczny CR 500 000: 1Gama kolorów 72%Kąt widzenia (H x V) 178 x 178Głębokość koloru 1,06 miliardaCzas reakcji 12 msPowłoka twarda (3H), przeciwooblaskowaCzas życia 60 000 HrsOrientacja pionowa i krajobraz