

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa **Monitor do ściany wideo LG 55VL7F-A**

Cena **12 409,00 zł**

Producent **LG**

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

Panel

Rozmiar ekranu

55"

Technologia panelu

IPS

Proporcje obrazu

16 : 9

Rozdzielczość natywna

1 920 x 1 080 (FHD)

Jasność (typ., cd/m²)

700

Współczynnik kontrastu

1200:1

Dynamic CR

500 000:1

Kąt widzenia (poziom x pion)

178 x 178

Czas reakcji

8 ms (szary do szarego)

Powierzchnia

3%

Czas życia (typ.)

50 000 godz.

Godziny pracy

24 godz.

Orientacja

Pozioma i pionowa

Łączność

Wejście

HDMI(2), DP, DVI-D, audio, USB

Wyjście

DP, Audio

Sterowanie z zewnątrz

Wejście/wyjście RS232C, wejście RJ45 (LAN), wejście IR

Specyfikacja mechaniczna

Kolor ramki

Czarny

Szerokość oprawy

2,25 mm (g/l), 1,25 mm (d/p)

Wymiary monitora (szer. × wys. × gł.)

1 213,4 x 684,2 x 93,1 mm

Waga (górze)

23,2 kg

Wymiary kartonu (szer. × wys. × gł.)

1 337 x 828 x 239 mm

Waga opakowania

30,5 kg

Przenoszenie

Tak

Standardowy uchwyt VESA™

600 x 400 mm

Warunki otoczenia

Temperatura robocza

Od 0°C do 40°C

Wilgotność podczas działania

Od 10% do 80%

Zasilanie

Zasilanie

100–240 V~, 50/60 Hz

Typ zasilania

Wbudowane zasilanie

Pobór mocy

Typ. / maks.

165 W / 195 W

Inteligentne oszczędzanie energii

85 W

Certyfikaty

Bezpieczeństwo

IEC 60950-1 / EN 60950-1 / UL 60950-1

EMC

Klasa FCC A / CE / KC

ErP / Energy Star

ND. / tak (Energy Star 7.0)

Zgodność z odtwarzaczem multimedialnym

Zgodność z czcionką OPS

Nie

Dołączany zewnętrzny odtwarzacz multimedialny

Tak (MP500/MP700)

Zgodność z oprogramowaniem

Oprogramowanie do zarządzania treścią

System CMS SuperSign

Oprogramowanie do sterowania i monitorowania

SuperSign Control / Control+

Akcesoria

Podstawowe

Pilot, kabel zasilający, RS232C, kabel DP, odbiornik IR, wspornik prowadnicy, śruby, Instrukcja