

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojektacji.pl



Nazwa **Monitor Dotykowy LG 43HT3WJ**

Cena **7 657,22 zł**

Producent **LG**

OPIS PRODUKTU

PANEL

Rozmiar ekranu 43" Rodzaj matrycy U-IPS

Rozdzielczość natywna 3840 x 2160 (UHD) Jasność

350 nitów

Współczynnik kontrastu 1000:1 Paleta kolorów NTSC 72%

Kąt widzenia (poziom x pion) 178x178 Głębokość koloru 10-bitów (D), 1,07 mld kolorów

Czas reakcji 9 ms Poziomy / pionowy O/O

ŁĄCZNOŚĆ – WEJŚCIE

Cyfrowy-HDMI O(2) Cyfrowy-DP (USB Type C) O (1, USB Type C)

RJ45 (LAN) O(1) USB USB 3.1 Type A (2), USB Type C (1)

ŁĄCZNOŚĆ – WYJŚCIE

Wyjście DP (USB Type C) O (1, USB Type C (TRYB ALT DP))

SPECYFIKACJA MECHANICZNA

Kolor ramki Czarny Szerokość Ramki 13,9 / 13,9 / 13,9 / 16,5 mm

Masa (głowica) 12,5 kg Waga (ekran + podstawa podłogowa) 26,5 kg

Wymiary monitora (szer. x wys. x gł.) 973,2 x 605,8 x 49,4 mm Wymiary monitora z podstawą (szer. x wys. x gł.)

Podstawa podłogowa (poziomo): 973,2 x 1205,4 x 596,9 mm

Podstawa podłogowa (pionowo): 605,8 x 1369,2 x 569,9 mm

Podstawa biurkowa: 973,2 x 642,2 x 242,3 mm

Standardowy stelaż VESA™ 200 x 200

PODSTAWOWA CECHA (HW)

CPU AMD Ryzen R1505G Karta graficzna GPU Radeon Vega

Pamięć wewnętrzna-eMMC 128 GB Pamięć wewnętrzna-RAM 4 GB

Wi-Fi 802.11ac 2 x 2 Bluetooth Bluetooth 5.0

Czujniki-Czujnik temperatury OCzujniki-Automatyczny czujnik jasności O

Czujniki-Czujnik przyspieszenia (żyro) OKlucz lokalny O (przycisk Jog)

PODSTAWOWA CECHA (SW)

SYSTEM OPERACYJNY Windows 10 IOT Enterprise (Basic) Pasek uruchamiania O

Pulpit O ('21,4 Q) Podzielony widok-Pełny / pół O ('21,4 Q)

Zrzut ekranu ONagrywanie (głosu) spotkania O

Udostępnianie plików OOne:Quick Remote Meeting O

Tryb czytelnika (niebieskie światło) OFabrycznie zainstalowane aplikacje Chrome, Skype (fabrycznie zainstalowane)

MS Whiteboard (łącze do pobrania)

WARUNKI OTOCZENIA

Temperatura robocza Od 0°C do 40°C Wilgotność podczas działania Od 10% do 80%

ZASILANIE

Zasilanie AC 100–240 V~, 50/60 Hz

Typ zasilania Wbudowane zasilanie

POBÓR MOCY

Typ. 75 W Maks. 190 W

BTU (British Thermal Unit) 56

DŹWIĘK

Głośnik O (10 W x 2)

CERTYFIKATY

Bezpieczeństwo CB / NRTL EMC Klasa FCC „B” / CE

ErP O

AKCESORIA

Podstawowe Kabel HDMI, pilot, rysik, końcówka rysika, instrukcja obsługi, Książka przepisów, Karta gwarancyjna, Instrukcja instalacji Opcjonalne Podstawa podłogowa (ST-43HF), podstawa podłogowa z 1 nóżką (ST-43HT)

FUNKCJE SPECJALNE

Dotyk - Dostępny rozmiar obiektu do dotyku Ø8 mm Dotyk - Czas reakcji (komputer z systemem Win10, na bazie Whiteboard) 35 mm □

Dotyk - Dokładność 3 mm □ Dotyk - Interfejs USB1.1

Dotyk - Obsługa systemów operacyjnych Windows 10 lub nowszy Dotyk - Punkty wielodotyku Maks. 10 punktów

APARAT

Rozdzielczość 1920 x 1080 (FHD) Pole widzenia (FoV) 88°

MIC

Matryca 2EA Zasięg 3 m