

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojektacji.pl



Nazwa **Monitor Dotykowy LG 55TR3BG**

Cena **9 400,00 zł**

Producent **LG**

## OPIS PRODUKTU

### PANEL

Rozmiar ekranu 55" Rodzaj matrycy IPS

Rodzaj podświetlenia Bezpośrednie Proporcje obrazu 16:9

Rozdzielczość natywna 3840 x 2160 (UHD) Częstotliwość odświeżania 60 Hz

Jasność 390 nitów (bez szyby, typ.), 335 nitów (bez szyby, min.)

350 nitów (z szybą, typ.), 300 nitów (z szybą, min.) Współczynnik kontrastu 1,200:1

Paleta kolorów NTSC 68% Kąt widzenia (poziom x pion) 178 x 178

Głębokość koloru 10 bitów, 1,07 mld kolorów Czas reakcji 8 ms (szary do szarego)

Obróbka powierzchni (mgiełka) Antyodblask, 7H (Mohs) Czas życia 30 000 godz. (min.)

Godziny pracy (godziny dziennie) 16/7 Poziomy / pionowy Nie / Tak

### ŁĄCZNOŚĆ ZŁĄCZE JACK

Wejście - Cyfrowy - HDMI Tak(3), HDCP2.2/1.4 Wejście - Cyfrowy - DP Nie

Wejście - Cyfrowy - DVI-D Nie Wejście - Analogowy - RGB Tak(1)

Wejście - Wejście audio Tak(1) Wejście - RS232C IN Tak(1)

Wejście - RJ45 (LAN) Tak(1) Wejście - IR IN Nie

Wejście - USB USB3.0 Type A(3)

USB2.0 Type A(3) Wyjście - Wyjście DP Nie, wyjście HDMI (1)

Wyjście - Wyjście Audio Tak(1), Optical Tak(1) Wyjście - Touch USB Tak(2)

Wyjście - Wyjście głośnika zewnętrznego Nie Wyjście - RS232C IN Nie

Wyjście - RJ45 (LAN) Nie

### SPECYFIKACJA MECHANICZNA

Kolor ramki Czarny Szerokość Ramki 18,9/18,9/18,9/45,7 mm

Masa (głowica) 27 kg Masa (głowica + podstawa) Nie

Waga opakowania 34,1 kg Wymiary monitora (szer. x wys. x gł.) 1271 x 774 x 84 mm

Wymiary monitora z podstawą (szer. x wys. x gł.) Nie Wymiary kartonu (szer. x wys. x gł.) (rozmiar zewnętrzny opakowania) 1450 x 1015 x 225 mm

Przenoszenie Tak Standardowy stelaż VESA™ 400x200

### GŁÓWNE CECHY

HW - Pamięć wewnętrzna 16 GBHW - Wi-Fi - Wbudowany Tak (typ gniazda)  
HW - Czujniki - Czujnik temperatury NieHW - Czujniki - Automatyczny czujnik jasności Nie  
HW - Czujniki - Czujnik pikseli NieHW - Czujniki - Czujnik odległości Nie  
HW - Czujniki - Czujnik prądu NieHW - Lampka zasilania Tak  
HW - Klucz lokalny TakHW - FAN Nie  
SW - Wersja systemu webOS Android 8.0SW - Wbudowany system CMS - Lokalny harmonogram treści Nie  
SW - Wbudowany system CMS - Menedżer grup NieSW - USB Plug and Play Nie  
SW - Rozwiązanie awaryjne NieSW - Obraz tła - Logo podczas uruchamiania Nie  
SW - Obraz tła - Obraz braku sygnału NieSW - Tryb synchronizacji - Synchronizacja przez RS-232C Nie  
SW - Tryb synchronizacji - Synchronizacja przez sieć lokalną NieSW - Multiscreen - PIP Nie  
SW - Multiscreen - PBP NieSW - Współdzielenie ekranu Tak (Screenshare pro)  
SW - Tagi wideo NieSW - Odtwarzanie przez URL Nie  
SW - Obrót - Obrót ekranu NieSW - Obrót - Obrót wejścia zewnętrznego Nie  
SW - Odtwarzanie bez przerw NieSW - Ustawienia trybu przechwyłu Nie  
SW - Ustawienia klonowania danych NieSW - SNMP Nie  
SW - Metoda ISM NieSW - Auto Set ID Nie  
SW - Wysyłanie informacji o stanie NieSW - Menedżer sterowania Nie  
SW - Zgodność z urządzeniami innych firm - Crestron Inside NieSW - Zasilanie - Inteligentne oszczędzanie energii Nie  
SW - Zasilanie - Tryb PM NieSW - Zasilanie - Wake on LAN Nie  
SW - Zasilanie - Obsługa sieci NieSW - Beacon Nie  
SW - HDMI-CEC Tak (Debug Mode)SW - Ustawienia serwera SI Nie  
SW - webRTC NieSW - Pro:Idiom Nie

#### WARUNKI OTOCZENIA

Temperatura robocza Od 0°C do 40°CWilgotność podczas działania Od 10% do 80%

#### ZASILANIE

Zasilanie AC 100-240V~, 50/60HzTyp zasilania Wbudowane zasilanie

#### POBÓR MOCY

Typ. 130 W Maks. 259 W

BTU (British Thermal Unit) 443 BTU/godz. (typ.), 884 BTU/godz. (maks.)Inteligentne oszczędzanie energii Nie

DPM 2 W Wyłączony 0.5W

#### DŹWIĘK

Głośnik Tak

#### CERTYFIKATY

Bezpieczeństwo CB / NRTL EMC Klasa FCC A / CE

ErP / Energy Star Tak / NIE PEAT (tylko USA) Nie

#### ZGODNOŚĆ Z OPS

Zgodność z czcionką OPS Tak (gniazdo)Wbudowane zasilanie OPS Tak

#### ZGODNOŚĆ Z OPROGRAMOWANIEM

System CMS SuperSign NieSuperSign Control / Control+ Nie

SuperSign WB NieSuperSign Media Editor Nie

Usługa Signage 365 Care Nie

#### JĘZYK

OSD Angielski, chiński uproszczony, kataloński, czeski, duński, arabski (Egipt), fiński, francuski, niemiecki, grecki, włoski, japoński, koreański, holenderski (Holandia), norweski, polski, portugalski (Europa), portugalski (Brazylia) Rumuński, rosyjski, hiszpański, szwedzki, turecki, ukraiński, chiński tradycyjny

#### AKCESORIA

Podstawowe Kabel zasilający 3 M\*1, kabel USB (Type A, Type B) 5 M\*1, kabel HDMI 3 M\*1, rysik \*2 szt., Instrukcja obsługi, QSG, Pudełko, Pilot (w komplecie baterie 2ea), moduł Wi-FiOpcjonalne Nie

#### FUNKCJE SPECJALNE

Zgodność z nakładką dotykową NieDotyk - Dostępny rozmiar obiektu do dotyku Ø3 mm

Czas reakcji (komputer z systemem Windows 10) 60 ms (Android)

100 ms (Windows)Dotyk - Dokładność ± 1,5 mm

Dotyk - Interfejs USB 2.0  
Dotyk - Grubość szkła ochronnego 3T (antyodblaskowa)  
Dotyk - Transmisja szkła ochronnego 87%  
Dotyk - Obsługa systemów operacyjnych Windows 7/8/10/WindowsXP/Linux/Mac/Android  
(Obsługa dotyku jednopunktowego w systemach Windows XP/Linux/Mac)  
Dotyk - Punkty wielodotyku Maks. 20 punktów