

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa **Monitor LG 49SE3B-B**

Cena **4 249,00 zł**

Producent **LG**

## OPIS PRODUKTU

Monitor LG 49SE3B-B 49"-Class Full HD jest w stanie wyświetlać szczegółową treść przy szerokim kącie widzenia 178°. Model ten posiada 49-calowy wyświetlacz IPS i jest wyposażony w rozdzielczość Full HD 1920 x 1080 do wyświetlania szczegółowe treści w wysokiej rozdzielczości. Jasność 350 cd / m<sup>2</sup> i współczynnik kontrastu 1100: 1 zapewniają zdolność monitora do wyświetlania jasnych i ciemnych obrazów na ekranie. 49SE3B-B oferuje również elastyczność w obsłudze orientacji widoku pionowego i krajobrazowego. Ten komercyjny monitor firmy LG jest odpowiedni do użytku w środowiskach 18/7 i oferuje wejścia DVI, HDMI i VGA do łączenia różnych urządzeń zewnętrznych. Lewe i prawe wyjścia głośnikowe są dostępne do podłączenia opcjonalnych głośników. LG 49SE3B-B posiada również interfejsy RS232C i LAN do integracji z systemami sterowania. Dodatkowo monitor jest zgodny ze standardem VESA 300 x 300 mm do montażu naściennego. Oprogramowanie SuperSign Dzięki dołączonym oprogramowaniu SuperSign można uruchamiać komunikaty na maksymalnie 50 ekranach w formie billboardów bez dodatkowego sprzętu. Reklamy, informacje i treść emisji mogą być rozmieszczone na tym samym ekranie, aby przyciągnąć uwagę i dostarczać konkretne wiadomości do bazy klientów. Powłoka ochronna Powłoka chroni przed kurzem, wigocią i pyłem, które gromadzą się w trudnych warunkach. Protokół zarządzania siecią Ta funkcja umożliwia monitorowanie w sieci w celu utrzymania i administracji. Funkcja trybu on/warm pozwala na komunikowanie się w tle, gdy monitor jest wyłączony i nie zakłócony dla gości, zapewniając możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania z serwera głównego i szybkiego uruchamiania aplikacji wbudowanych. Odłączalne logo Odłączane logo można usunąć i przestawić na żądane ustawienie. Opcjonalne wsparcie Wi-Fi Dzięki osobnemu sprzedawanemu modułowi Wi-Fi można bezprzewodowo odtwarzać i konfigurować zawartość za pomocą połączenia USB bez potrzeby łączenia się z serwerem. Format Zachowaj tę samą rozdzielczość i jakość obrazu podczas włączania / wyłączania poprzez otrzymywanie rozszerzonych danych identyfikacyjnych wyświetlacza za pomocą przełącznika IC. Ekran gotowości Nawet przy wyłączonym monitorze i braku sygnału z odtwarzacza multimedialnego monitor będzie nadal dostępny przez zdalny tryb Stand-By Screen. Scheduled Screen Wash Ta funkcja jest

przeznaczona do zapobiegania pozostałym obrazom dzięki funkcji przejścia na ekran.

Oprogramowanie LG SuperSign-w lite i SuperSign-C      Obsługa formatu 15 x 15      Czujnik temperatury      Jasność, kontrast, podświetlenie, regulacja położenia / wielkości      Automatyczna konfiguracja      Wybór DPM i DPM      Inteligentne oszczędności energii      Klonowanie USB: pobieranie obrazu w formacie graficznym, EzDownload, wysyłane do USB, odbierane z USB

Harmonogramowanie zawartości      Wyłącz harmonogram      Tryb kalibracji      Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przez sieć LAN      Diagnostyka zdjęć      Obsługa zewnętrznego odtwarzacza multimedialnego LG i zewnętrznego głośnika