

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa **Monitor LG 49" FULL HD DISPLAY 49LS73B**

Cena **6 600,00 zł**

Producent **LG**

OPIS PRODUKTU

LG 49LS73B to 49-calowy monitor o rozdzielczości Full HD 1920x1080. Gęstość pikseli jest stosunkowo niska, co oznacza, że elementy tekstowe i obrazowe są wyświetlane jako duże. Ten energooszczędny i uniwersalny wyświetlacz FullHD jest przeznaczony do ciągłej pracy 24/7 w formacie pionowym i poziomym. W połączeniu z pamięcią WebOS i pamięcią 16 GB jest kompletnym systemem do digital signage.

Monitor wykorzystuje panel IPS, co zwykle oznacza dobre odwzorowanie kolorów i kąty widzenia. Monitor oferuje maksymalną jasność 500 cd / m², kontrast 1300: 1 i czas reakcji 8 ms.

Połączenia cyfrowe

Ekran oferuje złącza DisplayPort, HDMI i DVI jako połączenia cyfrowe. Dzięki zintegrowanemu hubowi USB możesz podłączyć peryferia, takie jak mysz i klawiatura, za pośrednictwem monitora.

Podstawowe cechy:

Przekątna: 49"/124.5cm • Rozdzielczość: 1920x1080, 16:9 • Jasność: 500cd/m² • Kontrast: 1.300:1 (statyczny), 500.000:1 (dynamiczny) • Czas reakcji: 8ms • Kąt widzenia: 178°/178° • Panel: AH-IPS • Częstotliwość odświeżania: 60Hz • Złącza: 1x VGA, 1x DVI, 1x HDMI, 2x DisplayPort • Dodatkowe złącza: 2x port szeregowy, USB, LAN • VESA: 400x400 (wolne) • Pobór mocy: 125W (maksimum), brak danych (praca), 0.5W (czuwanie) • Wymiary (SxWxG): 109.5x62.5x3.2cm • Waga: 15.60kg • Cechy szczególne: podświetlenie LED • Gwarancja: trzy lata (Bring-In)

Pozostałe cechy:

Współczynnik proporcji obrazu: 16: 9, czas reakcji: 8 ms, technologia wyświetlania na wyświetlaczu LCD: IPS, żywotność podświetlenia: 50 000 godzin, format wyświetlania: 1080p (FullHD), funkcje: wyłącznik czasowy, powłoka antyelektrostatyczna, opóźnienie włączenia, twarde powlekanie 3H, kompatybilny z oprogramowaniem SuperSign, głębia kolorów: Do 1,06 miliardów kolorów, zakres wilgotności: 10 - 80%, Minimalna temperatura pracy: 0 ° C, maksymalna temperatura pracy: 40 ° C, ENERGY STAR Kwalifikacja: ENERGY STAR Wersja: 6.0, Port USB: Tak, zgodne z normami: FCC Class A, UL, TUV, cUL, CB, KCC, kable w zestawie: kabel VGA, protokół sieci LAN: Ethernet, łączność: LAN, zasilanie: zasilanie, Napięcie

znamionowe: AC 120/230 V (50/60 Hz), pobór mocy Stand by: 0.5 W, Typ: Zdalne sterowanie, płaski
panel montażowy: 400 x 400 mm
Dostępne rozmiary: 42 " 49 " 55 "