

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa **Monitor LG 55LV75A-7B**

Cena **14 446,35 zł**

Producent **LG**

OPIS PRODUKTU

Monitor LG 55" class Super-Narrow 3.5mm Bezel Premium Display 55LV75A-7B

G 55LV75A-7B 55" - Full HD Commercial LED Monitor nadaje się do umieszczenia w ścianach wideo o wysokiej rozdzielczości. Ten monitor biznesowy wyposażony jest w twarde, antyrefleksyjny wyświetlacz LED IPS o przekątnej 55 cali o natywnej rozdzielczości 1920 x 1080 do wyświetlania szczegółowych zdjęć Full HD bez utraty pikseli. Jasność na poziomie 500 cd / m² i współczynnik kontrastu 1400: 1 umożliwi wyświetlanie jasnych i ciemnych obrazów na ekranie. Dla elastyczności wyświetlania jest orientacja pozioma i pionowa. Jako wyświetlacz digital signage ten komercyjny monitor jest odpowiedni do zastosowań w środowiskach takich jak pomieszczenia kontrolne, studia nadawcze i otoczenie handlowe. Jest wyposażony w porty VGA, DVI, DisplayPort i HDMI do podłączania różnych źródeł wideo. Łączność typu Daisy jest obsługiwana przez łącze DisplayPort. Chociaż ten monitor nie zawiera podstawki, jest zgodny ze standardem VESA 600 x 400 do montażu na ścianie. Ponadto, posiada konstrukcję z ramką 3,5 mm, która zapewnia bezproblemową integrację ścian wideo. Wsparcie Daisy-Chain Złącza DisplayPort 1.2 umożliwiają odtwarzanie zawartości UHD na ścianach wideo 4K w konfiguracjach wyświetlacza 2 x 2. Odświeżanie obrazu TruMotion 60 Hz Częstotliwość odświeżania TruMotion 60Hz ma na celu zmniejszenie rozmycia i zepsucia obrazu, zapewniając żywe szczegóły obrazu.

Oprogramowanie SuperSign V Ściany wideo można łatwo skonfigurować przy użyciu dołączonych szablonów Można obrócić, wycinać i edytować treść w wybranym układzie Treść może być zaplanowana na podstawie czasu i dnia Możliwość dystrybucji treści do odtwarzaczy multimedialnych Oprogramowanie SuperSign C (darmowe pobieranie) Intuicyjny interfejs GUI w oprogramowaniu SuperSign C pozwala na natychmiastowy pomiar i dopasowanie ustawień wyświetlania. Można również użyć automatycznego balansu bieli wyświetlacza ściennego przy użyciu czujnika (sprzedawanego osobno). Zdalnie monitorowanie i kontrola Oprogramowanie SuperSign C oferuje intuicyjny, zdalny monitoring i sterowanie za pośrednictwem interfejsu GUI poprzez połączenie LAN i RS232. Dodatkowe funkcje: 90% jednolitości jasności SuperSign Elite-c i Elite-w lite kompatybilne Jasność, kontrast i podświetlenie - dostosowanie Pozycja / rozmiar Czujnik

temperatury Automaty czna konfiguracja / faza Inteligentne oszczędności energii
Automatyczna moc / Źródło pamięci PIP / PBP Tryb tile: do 15 x 15 (tryb naturalny) Tile
Play z USB Etykieta wejściowa Wybierz DPM