

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa **Monitor LG 55SM5B-B**

Cena **0,00 zł**

Producent **LG**

OPIS PRODUKTU

Monitor LG 55SM5B-B

55SM5B Full HD firmy LG jest wyświetlaczem klasy handlowej, który nadaje się do zastosowań w digital signage. Monitor ma natywną rozdzielczość 1920 x 1080 do wyświetlania szczegółowych zdjęć wysokiej rozdzielczości. Wbudowany Wi-Fi i wbudowany SoC umożliwiają wygodne zarządzanie treścią. Podstawa jest sprzedawana oddzielnie, a wyświetlacz jest zgodny z opcjonalnym 300 x 300 mm mocowaniem do montażu naściennego.

Quad-Core SoC

High Performance SoC może jednocześnie wykonywać kilka zadań i zapewniać płynne odtwarzanie zawartości.

webOS 2.0

Platforma webOS 2.0 zapewnia potężne i wygodne narzędzia do tworzenia treści, w tym materiałów do opracowywania aplikacji i obsługi różnych systemów operacyjnych (Windows, Linux, Mac OS X).

Odłączalne logo

Odłączane logo umożliwia instalację w pożądanym kierunku w trybie krajobrazu lub portretu.

Zarządzanie kablami

Monitor posiada dobrze zorganizowane terminale kablowe z tyłu.

Odbiornik podczerwieni

55SM5B posiada wbudowany odbiornik podczerwieni, który można odłączyć i wyregulować zgodnie ze swoim otoczeniem.

Wbudowane Wi-Fi

Mirroring

Udostępnianie zawartości jest bardziej wygodne w sieci Wi-Fi.

SoftAP

Oprogramowanie SM5B z oprogramowaniem SoftAP może działać jako bezprzewodowy punkt dostępu dla urządzeń przenośnych.

Prosta instalacja

Upraszcza instalację poprzez usunięcie zewnętrznego odtwarzacza multimedialnego i kabli Ethernet / RS232C

BEACON

Z BEACON i Bluetooth Low Energy (BLE) obsługiwane przez SM5B sklepy detaliczne mogą oferować kupony i informacje w czasie rzeczywistym.

Zestaw OPS / HDBaseT Box

Urządzenie SM5B jest kompatybilne z opcjonalnym zestawem OPS do podłączenia odtwarzacza OPS innych producentów lub dysku HDBaseT. Użytkownicy mają swobodę wyboru dowolnego odtwarzacza multimedialnego, jeśli jest zgodny z OPS.

Ochrona przed wilgocią i kurzem

Niezawodność obwodu wzmacnia się powłoką ochronną, która chroni przed kurzem, wilgotnością i innymi trudnymi warunkami.

Zaawansowany Failover

Umożliwia wyświetlanie zawartości pamięci wewnętrznej lub zewnętrznej bez martwych punktów, gdy żadne z zewnętrznych wejść nie działa. Monitor automatycznie przełącza sygnał.

Wykrywanie usterek ekranowych

Wykrywa awarię ekranu i wysyła alert przez e-mail.

Inne funkcje

Jasność 450 cd / m²

Głębokość 38,6 mm

Interfejsy HDMI / DVI / RGB / RJ45 / IR, interfejsy Daisy-Chain (DP, RS232C)