

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojektacji.pl



Nazwa **Monitor LG 55UH7F-H**

Cena **0,00 zł**

Producent **LG**

OPIS PRODUKTU

PANEL

Rozmiar ekranu 55" Technologia panelu IPS

Rozdzielczość natywna 3840 x 2160 (UHD) Jasność 700 nitów (typ.)

Współczynnik kontrastu 1100:1 Dynamic CR 500 000:1

Paleta kolorów BT709 95% Kąt widzenia (poziom x pion) 178 x 178

Głębokość koloru 10 bitów, 1,07 mld kolorów Czas reakcji 8 ms (szary do szarego)

Obróbka powierzchni (mgiełka) 28% Godziny pracy (godziny dziennie) 24/7

Poziomy i pionowy Tak / Tak

ŁĄCZNOŚĆ

Wejście HDMI (2, HDCP 2.2/1.4), HDMI (1, HDCP 1.4), DP (1, HDCP 2.2/1.3), DVI-D (HDCP 1.4), Audio, USB 2.0 typu A Wyjście DP, Audio

Sterowanie z zewnątrz Wejście/wyjście RS232C (4-stykowe wejście telefoniczne), wejście RJ45 (LAN), wejście IR

SPECYFIKACJA MECHANICZNA

Kolor ramki Czarny Szerokość oprawy T/R/L: 9,9 mm, D: 14,4 mm

Masa (głowica) 19,0 kg Wymiary monitora (szer. x wys. x gł.) 1234,4 x 720,9 x 39,9 mm

Wymiary monitora z podstawą (szer. x wys. x gł.) 1234,4 x 770,7 x 290,0 mm Przenoszenie Nie Standardowy uchwył VESA™ 300 x 300

GŁÓWNE CECHY

GŁÓWNE CECHY 8 GB pamięci wewnętrznej, wbudowany moduł Wi-Fi, czujnik temperatury, czujnik automatycznej regulacji jasności, czujnik przyspieszenia (żyroskopowy), klucz lokalny, webOS 4.1, wbudowany system CMS (lokalny harmonogram treści, menedżer grup), USB Plug & Play, rozwiązanie awaryjne, obraz tła (logo przy uruchamianiu, obraz braku sygnału), tryb synchronizacji (synchronizacja przez RS232C, synchronizacja przez sieć lokalną), multiscreen (PIP, PBP (4)), udostępnianie ekranu, znaczniki wideo (4), odtwarzanie przez URL, obrót (obrot ekranu, obrót sygnału zewnętrznego), odtwarzanie bez przerw, tryb kafelkowy (maks. 15 x 15), klonowanie danych, SNMP, metoda ISM, automatyczne ustawianie identyfikatora, wysyłanie stanu na e-mail, menedżer sterowania, Crestron Connected@2), inteligentne oszczędzanie energii, tryb PM, Wake on LAN, beacon, HDMI-CEC3), serwer

SI, webRTC, Pro:Idiom

WARUNKI OTOCZENIA

Temperatura robocza Od 0°C do 40°C Wilgotność podczas działania Od 10% do 80%

ZASILANIE

Zasilanie AC 100-240 V~, 50/60 Hz Typ zasilania Wbudowane zasilanie

POBÓR MOCY

Typ. 110 W (do ustalenia) Maks. 160 W (do ustalenia)

BTU (British Thermal Unit) 0 BTU/godz. (typ.), 0 BTU/godz. (maks.)

DŹWIĘK

Głośnik Tak

CERTYFIKATY

Bezpieczeństwo CB / NRTL EMC Klasa FCC A / CE / KC

ErP / Energy Star Tak / Energy Star 8.0

ZGODNOŚĆ Z OPS

Zgodność z czcionką OPS Tak Wbudowane zasilanie OPS Nie

ZGODNOŚĆ Z OPROGRAMOWANIEM

System CMS SuperSign Tak SuperSign Control / Control+ Tak / tak

SuperSign WB Tak SuperSign Media Editor Tak

LG ConnectedCare Tak

AKCESORIA

Podstawowe Pilot, przewód zasilający, QSG, kabel HDMI, Książka przepisów, złącze telefoniczne do RS232C Opcjonalne Stojak (ST-653T), uchwyt ścienny (LSW350B), uchwyt mocujący VESA (AM-B330S), zestaw OPS (KT-OPSF)

FUNKCJE SPECJALNE

Przechył (przód do dołu) Tak (maks. 30°) * Przy temperaturze otoczenia do 30°C i wilgotności 50% Klasa ochrony IP5x