

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa **Monitor LG 55UM3DF-B**

Cena **6 349,00 zł**

Producent **LG**

## OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

Panel

Rozmiar ekranu

55"

Technologia panelu

IPS

Proporcje obrazu

16 : 9

Rozdzielczość natywna

3840 x 2160 (UHD, RGB)

Jasność (typ., cd/m<sup>2</sup>)

350

Współczynnik kontrastu

1100:1

Kąt widzenia (poziom x pion)

178 x 178

Czas reakcji

8ms (szary do szarego)

Obróbka powierzchni (mgiełka)

Zamglenie 3%

Czas życia (typ.)

50 000godz.

Godziny pracy  
18godz.  
Orientacja  
Poziomy i pionowy  
Łączność  
Wejście  
HDMI (3), DP, DVI-D, Audio, USB 2.0  
Wyjście  
DP, Audio (wył./stałe/zmienne)  
Sterowanie z zewnątrz  
Wejście/wyjście RS232C, wejście RJ45 (LAN), wejście IR  
Specyfikacja mechaniczna  
Kolor ramki  
Czarny  
Szerokość oprawy  
9,9mm (góra/prawa/lewa), 14,4mm (dół)  
Wymiary monitora (szer. × wys. × gł.)  
1 234,4mm x 720,9mm x 39,9mm  
Waga (góra)  
19,0kg  
Wymiary kartonu (szer. × wys. × gł.)  
1 360mm x 810mm x 175mm  
Waga opakowania  
24,2kg  
Przenoszenie  
Nie  
Standardowy uchwyt VESA™  
300 x 300  
Funkcje specjalne  
Przechylenie (przodem do dołu)  
Maks. 30° \* Przy temperaturze otoczenia do 30°C i wilgotności 50%  
Klasa ochrony  
IP5x  
Warunki otoczenia  
Temperatura robocza  
Od 0°C do 40°C  
Wilgotność podczas działania  
Od 10% do 80%  
Zasilanie  
Zasilanie  
100–240 V~, 50/60 Hz  
Typ zasilania  
Wbudowane zasilanie  
Pobór mocy  
Typ. / maks.  
95W/140W  
Inteligentne oszczędzanie energii  
70W  
Certyfikaty  
Bezpieczeństwo  
IEC 60950-1/EN 60950-1/UL 60950-1  
EMC  
Klasa FCC A/CE/KC  
ErP / Energy Star  
Tak/tak (Energy Star 7.0)

Zgodność z odtwarzaczem multimedialnym

Zgodność z czcionką OPS

Tak

Dołączany zewnętrzny odtwarzacz multimedialny

Tak

Zgodność z oprogramowaniem

Oprogramowanie do zarządzania treścią

System CMS SuperSign

Oprogramowanie do sterowania i monitorowania

SuperSign Control/Control+

Signage365Care

Tak

Akcesoria

Podstawowe

Pilot, przewód zasilający, QSG, kabel HDMI, Książka przepisów, złącze telefoniczne do RS232C