

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa **Monitor LG 55XE4F-M**

Cena **20 661,00 zł**

Producent **LG**

OPIS PRODUKTU

PANEL

Rozmiar ekranu 55 Technologia panelu IPS, M+(WRGB)

Typ podświetlenia Bezpośrednie Proporcje obrazu 16 : 9

Rozdzielczość natywna 1920 x 1080 (FHD, WRGB) Jasność (typ., cd/m²) 4000

Jasność (min., cd/m²) 3200 Współczynnik kontrastu 1,000:1

Dynamic CR 500 000:1 Kąt widzenia (poziom x pion) 178 x 178

Czas reakcji Typ. 9 ms (szary do szarego BW) Wykończenie powierzchni (zamglenie, płytka ćwierćfalowa)

Zamglenie 3%, QWP

Ściemnianie lokalne 48 bloków Czas życia (typ.) 50 000 godz.

Godziny pracy 24 godz. Orientacja Poziomy i pionowy

ŁĄCZNOŚĆ

Wejście HDMI(2), DP, HDBaseT, USB(2) Wyjście Wyjście głośnika zewnętrznego (l/p)

Sterowanie z zewnątrz Wejście/wyjście RS232C, wejście/wyjście RJ45 (LAN)

PARAMETRY FIZYCZNE

Szkló ochronne 5 mm (IK 10, stopień ochrony, hartowane, antyodblaskowe) Kolor ramki Czarny

Szerokość oprawy 38,4 mm (g/d), 26,0 mm (l/p) Wymiary monitora (szer. x wys. x gł.) 1,292.5 x 737.4 x 88.0mm

Waga (góra) 40 kg Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.) 1446 x 890 x 207 mm

Waga opakowania 45 kg Przenoszenie X

WARUNKI OTOCZENIA

Temperatura robocza Od 30°C do 50°C Wilgotność podczas działania Od 5% do 100%

ZASILANIE

Zasilanie 100–240 V~, 50/60 Hz Typ zasilania Wbudowane zasilanie

POBÓR MOCY

Typ. / maks. 310/390 W Inteligentne oszczędzanie energii 170 W

STANDARD(CERTYFIKAT)

Bezpieczeństwo CB / NRTL EMC Klasa FCC A / CE / KCC

ErP / Energy Star Tak/ND

ZGODNOŚĆ Z OPROGRAMOWANIEM

SuperSign Tak (CMS, sterowanie)Signage365Care Tak

AKCESORIA

Podstawowe Pilot, Instrukcja obsługi (EIG, IG, OM), Książka przepisów, złącze telefoniczne do RS232C, kabel HDMI, PRZEWÓD ZASILAJĄCY