

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa **Monitor LG 55" Super Narrow Bezel (3.5mm) Premium Display 55LV75A**

Cena **14 446,00 zł**

Producent **LG**

OPIS PRODUKTU

Monitor nadaje się do umieszczenia w ścianach wideo o wysokiej rozdzielczości. Ten monitor biznesowy wyposażony jest w twarde, antyrefleksyjny wyświetlacz LED IPS o przekątnej 55 cali o natywnej rozdzielczości 1920 x 1080 do wyświetlania szczegółowych zdjęć Full HD bez utraty pikseli. Jasność na poziomie 500 cd / m² i współczynnik kontrastu 1400: 1 umożliwia wyświetlanie jasnych i ciemnych obrazów na ekranie. Dla elastyczności wyświetlania jest orientacja pozioma i pionowa.

Jako wyświetlacz digital signage ten komercyjny monitor jest odpowiedni do zastosowań w środowiskach takich jak pomieszczenia kontrolne, studia nadawcze i otoczenie handlowe. Jest wyposażony w porty VGA, DVI, DisplayPort i HDMI do podłączania różnych źródeł wideo. Łączność typu Daisy jest obsługiwana przez łącze DisplayPort. Chociaż ten monitor nie zawiera podstawki, jest zgodny ze standardem VESA 600 x 400 do montażu na ścianie. Ponadto, posiada konstrukcję z ramką 3,5 mm, która zapewnia bezproblemową integrację ścian wideo.

Wsparcie Daisy-Chain

Złącza DisplayPort 1.2 umożliwiają odtwarzanie zawartości UHD na ścianach wideo 4K w konfiguracjach wyświetlacza 2 x 2.

Odświeżanie obrazu TruMotion 60 Hz

Częstotliwość odświeżania TruMotion 60Hz ma na celu zmniejszenie rozmycia i zepsucia obrazu, zapewniając żywe szczegóły obrazu.

Oprogramowanie SuperSign V

Ściany wideo można łatwo skonfigurować przy użyciu dołączonych szablonów

Można obrócić, wycinać i edytować treść w wybranym układzie

Treść może być zaplanowana na podstawie czasu i dnia

Możliwość dystrybucji treści do odtwarzaczy multimedialnych

Oprogramowanie SuperSign C (darmowe pobieranie)

Intuicyjny interfejs GUI w oprogramowaniu SuperSign C pozwala na natychmiastowy pomiar i dopasowanie ustawień wyświetlania. Można również użyć automatycznego balansu bieli wyświetlacza

ściennego przy użyciu czujnika (sprzedawanego osobno).

Zdalnie monitorowanie i kontrola

Oprogramowanie SuperSign C oferuje intuicyjny, zdalny monitoring i sterowanie za pośrednictwem interfejsu GUI poprzez połączenie LAN i RS232.

Dodatkowe funkcje:

90% jednolitości jasności

SuperSign Elite-c i Elite-w lite kompatybilne

Jasność, kontrast i podświetlenie - dostosowanie

Pozycja / rozmiar

Czujnik temperatury

Automatyczna konfiguracja / faza

Inteligentne oszczędności energii

Automatyczna moc / Źródło pamięci

PIP / PBP

Tryb tile: do 15 x 15 (tryb naturalny)

Tile Play z USB

Etykieta wejściowa

Wybierz DPM

Kluczowe cechy:

Rozmiar ekranu 55 "

Rozdzielczość 1 920 x 1 080 (FHD)

Jasność 500

Łączność - Input Digital DVI-D (1), HDMI (2), port wyświetlania (1) z HDCP dla wejścia

Analogowe RGB (1), współdzielony komponent, AV (1)

Audio PC Audio In (1)

Sterowanie zewnętrzne RS232C (1), RJ45 (1), odbiornik podczerwieni (1)

USB USB (1)

Łączność - port wyjściowy Digital Display (1)

Audio Audio Out (1)

Sterowanie zewnętrzne RS232C (1)