

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojektacji.pl



Nazwa **Monitor LG 65SM5B-B**

Cena **0,00 zł**

Producent **LG**

OPIS PRODUKTU

Monitor LG 65SM5B-B

65SM5B Full HD firmy LG to wyświetlacz klasy handlowej, który nadaje się do zastosowań digital signage. 65-calowy monitor ma natywną rozdzielczość 1920 x 1080 do wyświetlania szczegółowych zdjęć wysokiej rozdzielczości. Wbudowany Wi-Fi i SoC umożliwiają wygodne zarządzanie treścią. Podstawa jest sprzedawana osobno, a wyświetlacz jest kompatybilny z opcjonalnym 300 x 300 mm mocowaniem do montażu naściennego.

Quad-Core SoC

Wydajny SoC może jednocześnie wykonywać kilka zadań i zapewniać płynne odtwarzanie zawartości. webOS 2.0

Platforma webOS 2.0 zapewnia potężne i wygodne narzędzia do tworzenia treści, w tym materiałów do opracowywania aplikacji i obsługi różnych systemów operacyjnych (Windows, Linux, Mac OS X).

Odłączalne logo

Odłączane logo umożliwi instalację w pożądanym trybie krajobrazu lub portretu.

Zarządzanie kablami

Monitor posiada dobrze zorganizowane terminale kablowe z tyłu.

Odbiornik podczerwieni

65SM5B posiada wbudowany odbiornik podczerwieni, który można odłączyć i wyregulować zgodnie z otoczeniem.

Mirroring

Udostępnianie zawartości jest bardziej wygodne w sieci Wi-Fi.

SoftAP

Oprogramowanie SM5B z oprogramowaniem SoftAP może działać jako bezprzewodowy punkt dostępu dla urządzeń przenośnych.

Prosta instalacja

Upraszcza instalację poprzez usunięcie zewnętrznego odtwarzacza multimedialnego i kabli Ethernet /

RS232C

BEACON

Z BEACON i Bluetooth Low Energy (BLE) obsługiwane przez SM5B sklepy detaliczne mogą oferować kupony i informacje w czasie rzeczywistym.

Zestaw OPS / HDBaseT Box

Urządzenie SM5B jest kompatybilne z opcjonalnym zestawem OPS do podłączenia odtwarzacza OPS innych producentów lub dysku HDBaseT. Użytkownicy mają swobodę wyboru dowolnego odtwarzacza multimedialnego, jeśli jest zgodny z OPS.

Ochrona przed wilgocią i kurzem

Niezawodna powłoka ochronna, która chroni przed kurzem, pyłem, wilgotnością i innymi trudnymi warunkami.

Zaawansowany Failover

Umożliwia wyświetlanie zawartości pamięci wewnętrznej lub zewnętrznej bez martwych punktów, gdy żadne z zewnętrznych wejść nie działa. Monitor automatycznie przełącza sygnał.

Wykrywanie usterek ekranowych

Wykrywa awarię ekranu i wysyła dziennik alertów przez e-mail.

Inne funkcje

Jasność 450 cd / m²

Głębokość 41,1 mm

Interfejsy HDMI / DVI / RGB / RJ45 / IR, interfejsy Daisy-Chain (DP, RS232C)