

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa **Monitor LG 65SM5KB-B**

Cena **14 700,00 zł**

Producent **LG**

OPIS PRODUKTU

Monitor LG 65SM5KB-B

65SM5KB-B Full HD firmy LG to wyświetlacz klasy handlowej, który nadaje się do zastosowań digital signage. 65-calowy monitor ma natywną rozdzielczość 1920 x 1080 do wyświetlania szczegółowych zdjęć wysokiej rozdzielczości. Wbudowany Wi-Fi i SoC umożliwiają wygodne zarządzanie treścią. Podstawa jest sprzedawana osobno, a wyświetlacz jest kompatybilny z opcjonalnym 300 x 300 mm mocowaniem do montażu naściennego. Quad-Core SoC Wydajny SoC może jednocześnie wykonywać kilka zadań i zapewniać płynne odtwarzanie zawartości. webOS 2.0 Platforma webOS 2.0 zapewnia potężne i wygodne narzędzia do tworzenia treści, w tym materiałów do opracowywania aplikacji i obsługi różnych systemów operacyjnych (Windows, Linux, Mac OS X). Odłączalne logo Odłączane logo umożliwia instalację w pożądanej orientacji w trybie krajobrazu lub portretu. Zarządzanie kablami Monitor posiada dobrze zorganizowane terminale kablowe z tyłu. Odbiornik podczerwieni 65SM5KB-B posiada wbudowany odbiornik podczerwieni, który można odłączyć i wyregulować zgodnie z otoczeniem. Mirroring Udostępnianie zawartości jest bardziej wygodne w sieci Wi-Fi. SoftAP

Oprogramowanie SM5B z oprogramowaniem SoftAP może działać jako bezprzewodowy punkt dostępu dla urządzeń przenośnych. Prosta instalacja Upraszcza instalację poprzez usunięcie zewnętrznego odtwarzacza multimedialnego i kabli Ethernet / RS232C BEACON Z BEACON i Bluetooth Low Energy (BLE) obsługiwane przez SM5B sklepy detaliczne mogą oferować kupony i informacje w czasie rzeczywistym. Zestaw OPS / HDBaseT Box Urządzeni 65SM5KB-B jest kompatybilne z opcjonalnym zestawem OPS do podłączenia odtwarzacza OPS innych producentów lub dysku HDBaseT. Użytkownicy mają swobodę wyboru dowolnego odtwarzacza multimedialnego, jeśli jest zgodny z OPS. Ochrona przed wilgocią i kurzem Niezawodna powłoka ochronna, która chroni przed kurzem, pyłem, wilgotnością i innymi trudnymi warunkami. Zaawansowany Failover Umożliwia wyświetlanie zawartości pamięci wewnętrznej lub zewnętrznej bez martwych punktów, gdy żadne z zewnętrznych wejść nie działa. Monitor automatycznie przełącza sygnał. Wykrywanie usterek ekranowych Wykrywa awarię ekranu i wysyła dziennik alertów przez e-mail. Inne funkcje Jasność

450 cd / m²
(DP, RS232C)

Głębokość 56.5 mm

Interfejsy HDMI / DVI / RGB / RJ45 / IR, interfejsy Daisy-Chain