

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa **Monitor LG 75UH5F-H**

Cena **11 419,15 zł**

Producent **LG**

OPIS PRODUKTU

PANEL

Rozmiar ekranu 75Rodzaj matrycy IPS

Rodzaj podświetlenia KrawędzioweProporcje obrazu 16 : 9

Rozdzielczość natywna 3840 x 2160 (UHD)Częstotliwość odświeżania 120 Hz

Jasność 500 nitów (typ.)Współczynnik kontrastu 1100:1

Dynamic CR 1 000 000:1

* Współczynnik luminancji całkowicie czarnego/białego koloru zależy od źródła sygnału wideo.Paleta kolorów NTSC 72%

Kąt widzenia (poziom x pion) 178 x 178Głębia koloru 10 bitów, 1,07 mld kolorów

Czas reakcji 6 ms (szary do szarego)Obróbka powierzchni (mgiełka) Zamglenie 28%

Czas życia 50 000 godzin (typ.)Godziny pracy (godziny dziennie) 24/7

Poziomy / pionowy Tak / Tak

ŁĄCZNOŚĆ

Wejście - Cyfrowy - HDMI Tak (3)

HDMI1/HDMI2 : HDCP 2.2/1.4

HDMI3 : HDCP 1.4Wejście - Cyfrowy - DP Tak(1), HDCP2.2/1.3

Wejście - Cyfrowy - DVI-D Tak (1), HDCP1.4Wejście - Wejście audio Tak (1)

Wejście - Sterowanie zewnętrzne - RS232C IN Tak (1), 4-stykowe gniazdo telefoniczneWejście -

Sterowanie zewnętrzne - RJ45 (LAN) Tak (1)

Wejście - Sterowanie zewnętrzne - IR IN Tak (1)Wejście - USB USB2.0 typu A (2)

Wyjście - Wyjście DP Tak(1), wejście: HDMI1/2/3/DVI/DP/OPSWyjście - Wyjście Audio Tak(1)

Wyjście - Sterowanie zewnętrzne - Wyjście RS232C Tak(1), 4-stykowe gniazdo telefoniczne

SPECYFIKACJA MECHANICZNA

Kolor ramki CzarnySzerokość Ramki Grubość krawędzi: 14,9 mm

Masa (głowica) 41,5 kgWaga opakowania 51,2 kg

Wymiary monitora (szer. x wys. x gł.) 1682,4 x 960,3 x 57,9 mm

(bez uchwytu i logo LG)Wymiary kartonu (szer. x wys. x gł.) (rozmiar zewnętrzny opakowania) 1816 x 1123 x 228 mm

Przenoszenie TakStandardowy stelaż VESA™ 600 x 400

GŁÓWNE CECHY

HW - Pamięć wewnętrzna 8 GBHW - Wi-Fi - Wbudowany Tak

HW - Czujniki - Czujnik temperatury TakHW - Czujniki - Automatyczny czujnik jasności Tak

HW - Czujniki - Czujnik BLU NDHW - Czujniki - Czujnik wilgotności ND

HW - Czujniki - Czujnik przyspieszenia (żyro) NDHW - Klucz lokalny Tak

SW - Wersja systemu webOS webOS 4.0SW - Wbudowany system CMS - Lokalny harmonogram treści Tak

SW - Wbudowany system CMS - Menedżer grup TakSW - USB Plug and Play Tak

SW - Rozwiązanie awaryjne TakSW - Obraz tła - Logo podczas uruchamiania Tak

SW - Obraz tła - Obraz braku sygnału TakSW - Tryb synchronizacji - Synchronizacja przez RS-232C Tak

SW - Tryb synchronizacji - Synchronizacja przez sieć lokalną TakSW - Multiscreen - PIP Tak

SW - Multiscreen - PBP Tak (4)SW - Współdzielenie ekranu Tak

SW - Tagi wideo Tak (4)SW - Odtwarzanie przez URL Tak(4)

SW - Obrót - Obrót ekranu TakSW - Obrót - Obrót wejścia zewnętrznego Tak

SW - Odtwarzanie bez przerw TakSW - Ustawienia trybu przechyłu Tak (maks. 15x15)

SW - Ustawienia klonowania danych TakSW - SNMP Tak

SW - Metoda ISM TakSW - Auto Set ID Tak

SW - Wysyłanie informacji o stanie TakSW - Menedżer sterowania Tak

SW - Zgodność z urządzeniami innych firm - Crestron Inside Tak * Sterowanie poprzez siećSW - Inteligentne oszczędzanie energii Tak

SW - Tryb PM TakSW - Wake on LAN Tak

SW - Beacon TakSW - HDMI-CEC Tak * Zgodność może się różnić w zależności od sprzętu.

SW - Ustawienia serwera SI TakSW - webRTC Tak

SW - Pro:Idiom Tak

WARUNKI OTOCZENIA

Temperatura robocza Od 0°C do 40°CWilgotność podczas działania Od 10% do 80%

ZASILANIE

Zasilanie AC 100-240V~, 50/60 HzTyp zasilania Wbudowane zasilanie

POBÓR MOCY

Typ. 180 WMaks. 260 W

BTU (British Thermal Unit) 614,25 BTU/godz. (typ.), 887,25 BTU/godz. (maks.)Inteligentne oszczędzanie energii 126 W

DPM 0,5 WWyłączony 0,5 W

DŹWIĘK

Głośnik Tak

CERTYFIKATY

Bezpieczeństwo CB / NRTL EMC Klasa FCC A / CE / KC

ErP / Energy Star Tak / Energy Star 8.0

ZGODNOŚĆ Z OPS

Zgodność z czcionką OPS TakWbudowane zasilanie OPS Tak

ZGODNOŚĆ Z OPROGRAMOWANIEM

System CMS SuperSign TakSuperSign Control / Control+ Tak / tak

SuperSign WB TakSuperSign Media Editor Tak

Usługa Signage 365 Care Tak (dostępność może się różnić w zależności od regionu).

JĘZYK

OSD Angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, koreański, chiński (uproszczony), chiński (oryginalny), portugalski (Brazylia), szwedzki, fiński, norweski, duński, rosyjski, japoński, portugalski (Europa), holenderski, czeski, grecki, arabski

AKCESORIA

Podstawowe Pilot (dołączone 2 baterie), przewód zasilający, QSG, kabel DP (1,8 m), Książka przepisów, złącze telefoniczne do RS232COpcjonalne Zestaw OPS (KT-OPSF), LSW640A/B (uchwyt ścienny), nakładka dotykowa (KT-T75E)

FUNKCJE SPECJALNE

Zgodność z nakładką dotykową TakPrzechył (przód do dołu) ND