

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojektacji.pl



Nazwa **Monitor LG 75UL3G-B**

Cena **0,00 zł**

Producent **LG**

OPIS PRODUKTU

PANEL

Rozmiar ekranu 75" Technologia panelu IPS

Rozdzielczość natywna 3 840 x 2 160 (UHD) Jasność (typ., cd/m²) 350

Współczynnik kontrastu 1200:1 Dynamic CR 1 000 000: 1 □ Współczynnik luminancji całkowite czarnego/białego koloru zależy od źródła sygnału wideo.

Paleta kolorów DCI 82 % Kąt widzenia (poziom x pion) 178 x 178

Głębokość koloru 1,07 G kolorów (8 bitów + FRC) Czas reakcji 8ms (szary do szarego)

Powierzchnia Zamglenie 3% Godziny pracy (godziny dziennie) 16/7

Praca w pionie/poziomie tak / tak

ŁĄCZNOŚĆ

Wejście HDMI (3, HDCP 2.2), USB 2.0 typ A (2) Wyjście Dźwięk

Sterowanie z zewnątrz Wejście/wyjście RS232C (4-stykowe wejście telefoniczne), wejście RJ45 (LAN), wejście IR

SPECYFIKACJA MECHANICZNA

Kolor ramki Dark Meteo Titan Szerokość oprawy 20,2 mm (prawa/lewa/góra), 21,5 mm (dół)

Waga (góra) 34,6 kg Wymiary monitora (szer. x wys. x gł.) 1 693 x 978 x 73.4 mm (88.8 mm w najgrubszym miejscu)

Wymiary monitora z podstawą (szer. x wys. x gł.) 1 693 x 1 048 x 345 mm Przenoszenie Nie Standardowy uchwyt VESA™ 600 x 400 mm

FUNKCJA

Główne cechy Pamięć wewnętrzna 8 GB, wbudowany moduł Wi-Fi, czujnik temperatury, czujnik automatycznej regulacji jasności, klucz lokalny (tylko włączanie/wyłączanie), webOS 4.1, wbudowany system CMS (lokalny harmonogram treści, menedżer grupowy), USB Plug & Play, rozwiązanie awaryjne, obraz tła (obraz logo podczas uruchamiania, obraz braku sygnału), tryb synchronizacji (synchronizacja

przez RS-232C, synchronizacja przez sieć lokalną), udostępnianie ekranu, tagi wideo (4, maks. jedno wejście HDMI), odtwarzanie przez URL, odtwarzanie bez przerwy, ustawienia klonowania danych, SNMP, metoda ISM, automatyczne ustawianie identyfikatora, wysyłanie stanu, Menedżer sterowania, Crestron Connected®, Smart Energy Saving, tryb PM, Wake on LAN, Beacon, HDMI-CEC, ustawienia serwera SI, webRTC, Pro: Idiom

WARUNKI OTOCZENIA

Temperatura robocza Od 0°C do 40°C Wilgotność podczas działania Od 10% do 80%

ZASILANIE

Zasilanie AC 100-240V~, 50/60 Hz Typ zasilania Wbudowane zasilanie

POBÓR MOCY

Typ. / maks. 155 W / 240 WBTU (British Thermal Unit) 529 BTU/Hr (typ.), 819 BTU/Hr (maks.)

DŹWIĘK

Głośnik Tak

CERTYFIKATY

Bezpieczeństwo CBEMC Klasa FCC A / CE

ErP Tak

ZGODNOŚĆ Z OPROGRAMOWANIEM

System CMS SuperSign Tak SuperSign Control / Control+ Tak

SuperSign WB Tak SuperSign Media Editor Tak

Signage365Care Tak (dostępność może się różnić w zależności od regionu).

AKCESORIA

Podstawowe Pilot, przewód zasilający, Książka przepisów, złącze telefoniczne do D-Sub9, podstawa, uchwyt na kable