

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojektacji.pl



Nazwa **Monitor LG Digital Signage 49XS2B**

Cena **0,00 zł**

Producent **LG**

## OPIS PRODUKTU

### Monitor LG Digital Signage 49XS2B

49XS2B jest wysokowydajnym monitorem Full HD, który można zainstalować w oknach sklepów detalicznych na ulicach. Małe zużycie energii jest możliwe dzięki panelowi M+ i działaniu bez wentylatorowa. Można sterować podświetleniem w określonych obszarach ekranu, aby zwiększyć kontrast i zapewnić jaśniejszy obraz.

#### Zaawansowane przyciemnianie

Podświetlenie w określonych obszarach ekranu może być kontrolowane, aby zwiększyć kontrast i zapewnić jaśniejszy obraz

#### Inteligentna kontrola jasności

Czujnik jasności i ustawiony harmonogram czasowy oszczędzają energię, gdy tylko jest to możliwe, i oferują widoczność na zewnątrz

#### Ochrona przed wilgocią i kurzem

Powłoka pomaga chronić przed kurzem, wilgocią i pyłem, gromadzącym się w trudnych warunkach oraz oszczędzać na kosztach montażu i utrzymania.

#### Niskie zużycie energii

Energoozczędny panel M+ zużywa o 30% mniej energii niż konwencjonalne panele RGB

#### Wysoka temperatura pracy

Niezawodne działanie w wysokich temperaturach roboczych, zmniejszając tym samym zużycie wentylatora chłodzącego

#### Slim Design

Charakteryzuje się bezpośrednim podświetleniem LED i cienką konstrukcją, która mieści się w wąskich przestrzeniach, zapewniając wysoką efektywność energetyczną

Łatwa konserwacja dzięki zdalnym monitorowaniu w czasie rzeczywistym

Gdy wystąpi alarm, powiadomienie e-mail zostanie wysłane przy użyciu SuperSign C lub SI SW za pośrednictwem protokołu SNMP

Mniejsza redukcja dźwięku

Idealny do pracy w oknie, usuwając wentylator chłodzący

Jego poziom hałasu jest poniżej 25 dB, który działa tak cicho jak studio nagrań (30 dB)

Zapisywanie plików dzienników systemowych

Obsługuje tworzenie kopii zapasowych plików dziennika, co ułatwia użytkownikowi sprawdzenie historii plików dziennika w przypadku wystąpienia błędu

Inne

Czujnik temperatury

Czujnik jasności

Tryb Tile

Tryb Natural / Tile

Wybór źródła

Kontrola jasności / kontrastu / podświetlenia

Kompatybilność oprogramowania SuperSign-w Lite i SuperSign C