

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojektacji.pl



Nazwa **Monitor LG Digital Signage 55SE3KE**

Cena **0,00 zł**

Producent **LG**

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

Panel

Rozmiar ekranu

55"

Rozdzielczość natywna

1 920 x 1 080 (FHD)

Jasność (typ., cd/m²)

350

Łączność

Porty wejściowe

HDMI (2), DVI-D, RGB, Audio, USB

Porty Wyjściowe

Audio (wył./stałe/zmienne)

Sterowanie z zewnątrz

Wejście/wyjście RS232C, wejście RJ45, wejście IR

Specyfikacja mechaniczna

Szerokość Ramki

11,9 mm (góra/prawa/lewa), 18 mm (dół)

Wymiary monitora (szer. × wys. × gł.)

1 238 x 714,9 x 54 mm

Waga (góra)

17,5 kg

Wymiary monitora z uwzględnieniem opcjonalnego stojaka (szer. x wys. x gł.)

1 238 x 773,4 x 219,6 mm

Waga (góra + podstawa)

20,8 kg

Wymiary kartonu (szer. × wys. × gł.)

1 330 x 807 x 170 mm
Waga opakowania
21,7 kg
Standardowy uchwyt VESA™
300 x 300 mm
Warunki otoczenia
Temperatura robocza
Od 0°C do 40°C
Wilgotność podczas działania
Od 10% do 80%
Zasilanie
Zasilanie
100–240 V~, 50/60 Hz
Typ zasilania
Wbudowane zasilanie
Pobór mocy
Typ. / maks.
65 W / 100 W
Inteligentne oszczędzanie energii
45,5 W
Dźwięk
Głośnik
20 W (10 W x 2)
Standard (certyfikat)
Bezpieczeństwo
IEC 60950-1 / EN 60950-1 / UL 60950-1
EMC
Klasa FCC A / CE / KC
ErP / Energy Star
Tak (nd. EU) / tak (Energy Star 7.0)
Zgodność z odtwarzaczem multimedialnym
Zgodność z czcionką OPS
Tak
Dołączany zewnętrzny odtwarzacz multimedialny
Tak (MP500 / MP700)
Zgodność z oprogramowaniem
Oprogramowanie do zarządzania treścią
SuperSign CMS
Oprogramowanie do sterowania i monitorowania
SuperSign Control / Control+
Akcesoria
Podstawowe

Pilot, przewód zasilający, QSG, kabel RGB, Książka przepisów, złącze telefoniczne do RS232C, odbiornik IR