

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojektacji.pl



Nazwa **Monitor OLED Wallpaper LG 55EJ5E-B**

Cena **0,00 zł**

Producent **LG**

## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne:

Panel

Rozmiar ekranu

700

Rozdzielczość natywna

1 920 x 1 080 (FHD)

Jasność (APL 25%, typ., cd/m<sup>2</sup>)

400

Jasność (APL 100%, typ., cd/m<sup>2</sup>)

150

Łączność

Wejście

HDMI, DP, USB 2.0 (2)

Wyjście

DP, Audio

Sterowanie z zewnątrz

Wejście/wyjście RS232C, wejście/wyjście RJ45 (LAN), wejście IR

Parametry fizyczne

Szerokość oprawy

0,9 mm (równa) \* Bez ramki 5,3 mm (góra/lewa/prawa), 11,0 mm (dół) \* ramka

Wymiary (szer. x wys. x gł.)

(przód) 1220,3 x 696,8 x 4,9 mm (odtworzacz Signage) 782,8 x 238,4 x 34,7 mm

Masa

10 kg (odbiornik)

Wymiary kartonu (szer. x wys. x gł.)

1 350 x 837 x 250 mm

Waga opakowania

22,9 kg

Warunki otoczenia

Zakres temperatur roboczych

0°C ~ 40°C

Zakres wilgotności podczas działania

10% ~ 80%

Zasilanie

Zasilanie

100–240 V~, 50/60 Hz

Typ zasilania

Wbudowane zasilanie

Pobór mocy (typ./maks.)

309 W / 318 W \* Dla 8-kolorowego paska

Standard (certyfikat)

Bezpieczeństwo

IEC 60950-1 / EN 60950-1 / UL 60950-1

EMC

Klasa FCC A / CE / KC

ErP / Energy Star

Tak / Nie

Zgodność z odtwarzaczem multimedialnym

Zgodność z czcionką OPS

Nie

Dołączany zewnętrzny odtwarzacz multimedialny

Tak

Zgodność z oprogramowaniem

Oprogramowanie do zarządzania treścią

System CMS SuperSign

Oprogramowanie do sterowania i monitorowania

SuperSign Control / Control+

Akcesoria

Podstawowe

Pilot, przewód zasilania, QSG, odbiornik IR, Książka przepisów, złącze telefoniczne do RS232C, kabel RS232 (4p-4p), kable FFC (do łączenia panelu z urządzeniem Signage), kabel DP, kabel LAN, LC (kabel VLC), uchwyty ściennie, instrukcja montażu uchwytów ściennych, arkusze instrukcji instalacji, taśmy (do kabli i ochrony przed pyłem), śruby