

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa **Monitor zewnętrzny LG Digital Signage High Brightness 86XE3FS**

Cena **166 009,00 zł**

Producent **LG**

OPIS PRODUKTU

Kluczowe cechy

Jasność (typ.): 3000 cd / m²

Ramka: 101 mm (T / B), 135 mm (L / R)

Interfejs: HDMI / DP / DVI-D / USB / Audio / RS232C / RJ45 / Zewnętrzny IR

Powłoka antyrefleksyjna

Konstrukcja IP56, szkło ochronne

Wyjątkowa widoczność i wysoka niezawodność

Wysoki poziom jasności 3000 nitów, zewnętrzny wyświetlacz LG 86XE3FS, przyciąga uwagę przechodniów nawet w bezpośrednim świetle słonecznym. Wyświetlacz, starannie zaprojektowany, aby wytrzymać różnorodne ekstremalne zmiany w środowisku, będzie zapewniał przyciągające wzrok treści tak długo, jak tego potrzebujesz.

Inteligentna kompensacja jasności

Wbudowany czujnik BLU stale mierzy jasność wyświetlacza i automatycznie kompensuje zmniejszoną jasność podczas pracy.

Automatyczna kontrola jasności

Jasność ekranu jest regulowana automatycznie w zależności od światła otoczenia. Jasność zwiększa się w świetle, aby uzyskać lepszą widoczność, podczas gdy w ciemności zmniejsza się, co zapewnia efektywne zarządzanie energią.

Bez czernienia

Nawet przy bezpośrednim nasłonecznieniu wyświetlacz pozostaje wolny od defektów czernienia i zapewnia najwyższą jakość do użytku na zewnątrz.

Powłoka antyrefleksyjna

Powłoka AR (Anti-Reflection) została zastosowana w 86XE3FS, poprawiając czytelność poprzez zmniejszenie interferencji między podświetleniem wyświetlacza a odbijanym światłem zewnętrznym.

Nawet w bezpośrednim świetle słonecznym lub silnym oświetleniu zawartość nadal wygląda jasno.

Szeroki zakres temperatury pracy

Wyświetlacz zapewnia doskonałą niezawodność w szerokim zakresie temperatur roboczych, co jest również wynikiem testu ładowania słonecznego LG, który powoduje dużą ilość energii cieplnej. Tak więc

86XE3FS wymaga mniej ograniczeń dla instalacji zewnętrznych.

Zabezpieczona ochrona dzięki konstrukcji IP56

Wyświetlacz jest uszczelniony o konstrukcji IP56, co zapewnia niezawodne działanie. Zaprojektowano go tak, aby był nie tylko wodoodporny, ale także odporny na warunki atmosferyczne przed szkodliwym działaniem słońca, deszczu, śniegu, kurzu i wiatru, co jest istotną cechą w zastosowaniach zewnętrznych.

Bezpieczeństwo elektryczne

Wyłącznik automatyczny jest wewnątrz, zapewniając absolutną ochronę przed przetężeniami i nadmiernym napięciem. Ten typ integracji zapewnia rozwiązania zapobiegawcze.

Szkoło ochronne

Hartowana i laminowana szyba przednia zapewnia optymalną ochronę przed zewnętrznymi uderzeniami.

Monitorowanie sieci

LG Control Manager *, wbudowany program do monitorowania sieci, umożliwia diagnozowanie różnych parametrów w czasie rzeczywistym, takich jak czujniki temperatury, pikseli, drzwi, światła otoczenia i żyroskopu. Można go łatwo kontrolować przez cały czas.

webOS Smart Platform

Quad Core SoC * może wykonywać kilka zadań jednocześnie bez oddzielnego odtwarzacza multimedialnego. Ponadto platforma webOS 3.0 zwiększa wygodę użytkownika dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika i prostym narzędziom do tworzenia aplikacji.