
Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa **Projektor Mitsubishi FD730U**

Cena **0,00 zł**

Producent **Mitsubishi**

OPIS PRODUKTU

Parametry

Technologia:

DLP

Jasność Std / Eco :

4100 ANSI Lumenów

Rozdzielczość rzeczywista:

FullHD (1920x1080)

Rozdzielczość maksymalna:

1920x1200

Kontrast:

2000:1

Format obrazu:

16:9

Ilość kolorów:

16,7 mln

Częstotliwość pozioma:

15.0 - 95.0kHz

Częstotliwość pionowa:

50 - 85Hz

Kompatybilność Video:

NTSC / NTSC 4.43 / PAL (łącznie z PAL-M, N) / SECAM / PAL-60 Component video: 480i/p (525i/p), 576i/p (625i/p), 720p (750p), 1080i/p (1125i/p 50/60Hz)

Gwarancja:

3 lata na projektor i 1 rok lub 500 godzin na lampę

Specyfikacja

Optyka

Parametry obiektywu: $f = 20.6 - 30.1$ mm, F 2.4-2.8,

Odległość projekcyjna: 1.8 - 6.2

Przekątna ekranu: 40-300"

Wskaźnik odległości projekcji do szerokości ekranu: 1,4-2,1:1

Optyczna Korekcja: powyżej osi obiektywu

Cyfrowa korekcja Keystone'a: Pionowo: automatyczna Poziomo: brak

Typ obiektywu: Manualny, 1,5:1

Lampa projekcyjna

Czas życia std / eco: 3000 h/ 6000 h w trybie eco

Moc / Typ: 280 W

Tryb Eco: tak

Poziom szumu wentylatora: 34 db/ 29 db

Ogólna charakterystyka

Zasilanie: AC100-240V, 50/60Hz

Pobór mocy: brak danych

Waga: 4.3 kg

Normy zgodności: CE

Akcesoria

W zestawie: Pilot, bateria, kabel RGB, kabel zasilający, torba przenośna, instrukcja obsługi na CD, przykrywka obiektywu

Głośniki

Ilość x Moc: 10W x 1 mono

Funkcje

AutoFocus: nie

AutoSetup: tak

Wygaszenie obrazu: tak

Obraz-w-obrazie (PIP): nie

Cyfrowy zoom: nie

Wejście DVI / VESA M1: przez HDMI

Zamrożenie obrazu: tak

Wskaźnik laserowy w pilocie: nie

Pilot z funkcją myszy: nie

Wejście Component: tak, via PC1

LAN: tak

Lens-Shift: tak

Wyjście monitorowe: tak

Prezentacje bez komputera: tak

Zabezpieczenie PIN: tak

Logo użytkownika: tak

Wejście do sterowania: tak

Tryb wyświetlania na tablicy: tak

Montaż sufitowy: tak

Podtrzymanie chłodzenia: tak

Interfejs USB: nie

WLAN : możliwość podłączenia zewnętrznej anteny

Inne cechy: funkcja instant shut-down, super ostry obiektyw, programowalne logo użytkownika, software do zdalnej obsługi sieciowej

Wymiary

Wymiary:

345 × 134 × 270 mm

Wejścia/wyjścia

Wejścia:

PC: 2 x D-Sub 15pin, RJ-45, RS-232C

Video: s-video x 1, composite video x 1, HDMI x 1, component (via PC1)

Audio: stereo mini jack x 2, audio RCA x 2

Wyjścia

Monitorowe: 1 x D-Sub 15pin

Video: component (via wyjście monitorowe)

Audio: stereo mini jack x1

Inne:

Sterowanie: RS-232C, LAN

Inne: HDMI

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	FD730U
Technologia	DLP
Rozdzielczość (Podstawowa)	FULL HD
Format Obrazu	16:9
Jasność	4100
Kontrast (...:1)	2000
Źródło Światła	LAMPA
Żywotność Źródła Światła (Ilość Godzin)	3000
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	1.4
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	2.1