

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa **Projektor Mitsubishi SD510U**

Cena **0,00 zł**

Producent **Mitsubishi**

## OPIS PRODUKTU

### Mitsubishi SD510U - Parametry

Technologia:

DLP

Jasność Std / Eco :

2600 ANSI Lumenów

Rozdzielczość rzeczywista:

SVGA 800x600

Rozdzielczość maksymalna:

SXGA 1280x1024

Kontrast:

2000:1

Format obrazu:

4:3

Ilość kolorów:

16,7 mln

Częstotliwość pozioma:

15... 80 kHz

Częstotliwość pionowa:

50 ... 85 Hz

Kompatybilność Video:

NTSC / NTSC4.43 / PAL-M, N/ SECAM/PAL-60,

Gwarancja:

3 lata na projektor i 1 rok na lampę

### Mitsubishi SD510U - Specyfikacja

Optyka

Parametry obiektywu: f = 18.4 - 22 mm, F 2.5 - 2.8

Odległość projekcyjna: 1,3 – 10 m  
Przekątna ekranu: 40-300"  
Wskaźnik odległości projekcji do szerokości ekranu: 1,62 – 1,96 :1  
Optyczna Korekcja: Powyżej osi obiektywu  
Cyfrowa korekcja Keystone'a: Pionowo: +/-15 Poziomo: Brak  
Typ obiektywu: Manualny, 1,2:1

Lampa projekcyjna  
Czas życia std / eco: 3000 h / 4000 h w trybie eco  
Moc / Typ: 230 W  
Tryb Eco: tak  
Poziom szumu wentylatora: 29 db

Ogólna charakterystyka  
Zasilanie: AC100-240V, 50/60Hz  
Pobór mocy: Brak danych  
Waga: 2.9 kg  
Normy zgodności: CE

#### Akcesoria

W zestawie: Pilot, bateria, kabel RGB, kabel zasilający, torba przenośna, instrukcja obsługi na CD, przykrywka obiektywu

#### Głośniki

Ilość x Moc: 1 x 2W mono

#### Mitsubishi SD510U - Funkcje

AutoFocus: Nie  
AutoSetup: Tak  
Wygaszenie obrazu: Tak  
Obraz-w-obrazie (PiP): Nie  
Cyfrowy zoom: Tak  
Wejście DVI / VESA M1: nie  
Zamrożenie obrazu: Tak  
Wskaźnik laserowy w pilocie: Nie  
Pilot z funkcją myszy: Nie  
Wejście Component: Tak, via PC1  
LAN: nie  
Lens-Shift: nie  
Wyjście monitorowe: Tak  
Prezentacje bez komputera: Nie  
Zabezpieczenie PIN: Tak  
Logo użytkownika: Tak  
Wejście do sterowania: Tak  
Tryb wyświetlania na tablicy: Tak  
Montaż sufitowy: Tak  
Podtrzymanie chłodzenia: Tak  
Interfejs USB: Tak  
WLAN : Nie

Inne cechy: Wejście USB

#### Mitsubishi SD510U - Wymiary

Wymiary:

332 x 102 x 250 mm

#### Mitsubishi SD510U - Wejścia/wyjścia

Wejścia:

PC: 2 x D-Sub 15pin

Video: s-video x 1, video, component (via PC1)

Audio: stereo mini jack x 1, audio RCA x 2

Wyjścia

Monitorowe: 1 x D-Sub 15pin

Video: component (via wyjście monitorowe)

Audio: Stereo mini jack x 1

Inne:

Sterowanie: RS-232C

Inne: Wejście USB funkcja Page Up/Down

---

### CECHY PRODUKTU

Model/Seria	<b>SD510U</b>
Technologia	<b>DLP</b>
Rozdzielczość (Podstawowa)	<b>SVGA</b>
Format Obrazu	<b>4:3</b>
Jasność	<b>2600</b>
Kontrast (...:1)	<b>2000</b>
Źródło Światła	<b>LAMPA</b>
Żywotność Źródła Światła (Ilość Godzin)	<b>3000</b>
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	<b>1.64</b>
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	<b>1.97</b>