

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa **Projektor Mitsubishi UD740U**

Cena **12 300,00 zł**

Producent **Mitsubishi**

OPIS PRODUKTU

Parametry

Technologia:

DLP

Jasność Std / Eco :

4100 ANSI Lumenów

Rozdzielczość rzeczywista:

WUXGA (1920x1200)

Rozdzielczość maksymalna:

1920x1200

Kontrast:

3000:1

Format obrazu:

16:10

Ilość kolorów:

16,7 mln

Częstotliwość pozioma:

15.0 - 95.0kHz

Częstotliwość pionowa:

50 - 85Hz

Kompatybilność Video:

NTSC / NTSC 4.43 / PAL (łącznie z PAL-M, N) / SECAM / PAL-60 Component video: 480i/p (525i/p), 576i/p (625i/p), 720p (750p), 1080i/p (1125i/p 50/60Hz),

Gwarancja:

3 lata na projektor i 1 rok lub 500 godzin na lampę

Specyfikacja

Optyka

Parametry obiektywu:

f = 20.6 - 30.1 mm, F 2.4-2.8,

Odległość projekcyjna: 1.2 - 9.0

Przekątna ekranu: 40-300"
Wskaźnik odległości projekcji
do szerokości ekranu: 1,4-2,1:1
Optyczna Korekcja: powyżej osi obiektywu
Cyfrowa korekcja Keystone'a:
Pionowo: automatyczna
Poziomo: brak
Typ obiektywu: Manualny, 1,5:1

Lampa projekcyjna
Czas życia std / eco: 3000 h/ 5000 h w trybie eco
Moc / Typ: 280 W
Tryb Eco: tak
Poziom szumu wentylatora: 34 db/ 29 db

Ogólna charakterystyka
Zasilanie: AC100-240V, 50/60Hz
Pobór mocy: brak danych
Waga: 4.1 kg
Normy zgodności: CE

Akcesoria

W zestawie: Pilot, bateria, kabel RGB, kabel zasilający, torba przenośna, instrukcja obsługi na CD, przykrywka obiektywu

Głośniki

Ilość x Moc: 10W x 1 mono

Funkcje

AutoFocus: nie
AutoSetup: tak
Wygaszenie obrazu: tak
Obraz-w-obrazie (PiP): nie
Cyfrowy zoom: nie
Wejście DVI / VESA M1: przez HDMI
Zamrożenie obrazu: tak
Wskaźnik laserowy w pilocie: nie
Pilot z funkcją myszy: nie
Wejście Component: tak, via PC1
LAN: tak
Lens-Shift: tak, +8%/-13%
Wyjście monitorowe: tak
Prezentacje bez komputera: tak
Zabezpieczenie PIN: tak
Logo użytkownika: tak
Wejście do sterowania: tak
Tryb wyświetlania na tablicy: tak
Montaż sufitowy: tak
Podtrzymanie chłodzenia: tak
Interfejs USB: nie
WLAN : możliwość podłączenia zewnętrznej anteny
Inne cechy: Full 3D, funkcja instant shut-down, super ostry obiektyw, programowalne logo użytkownika, software do zdalnej obsługi sieciowej

Wymiary

Wymiary:

345 × 134 × 270 mm

Wejścia/wyjścia

Wejścia:

PC: 1 x HDMI, 2 x D-Sub 15pin, RJ-45, RS-232C

Video: s-video x 1, composite video x 1, HDMI x 1, component (via PC1)

Audio: stereo mini jack x 2, audio RCA x 2

Wyjścia

Monitorowe: 1 x D-Sub 15pin

Video: component (via wyjście monitorowe)

Audio: stereo mini jack x1

Inne:

Sterowanie: RS-232C, LAN

Inne: HDMI