

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa **Projektor Mitsubishi XD500U-ST**

Cena **0,00 zł**

Producent **Mitsubishi**

## OPIS PRODUKTU

### Mitsubishi XD500U-ST - Parametry

Technologia:

DLP

Jasność Std / Eco :

2000 ANSI Lumenów

Rozdzielczość rzeczywista:

XGA 1024x768

Rozdzielczość maksymalna:

SXGA 1280x1024

Kontrast:

2500:1

Format obrazu:

4:3

Ilość kolorów:

16,7 mln

Częstotliwość pozioma:

15... 80 kHz

Częstotliwość pionowa:

50 ... 85 Hz

Kompatybilność Video:

NTSC / NTSC4.43 / PAL-M, N) / SECAM / PAL-60

Gwarancja:

3 lata na projektor i 1 rok na lampę

### Mitsubishi XD500U-ST - Specyfikacja

Optyka

Parametry obiektywu:  $f = 7,7 \text{ mm}$ ,  $F 2.8$

Odległość projekcyjna: 0.5 – 4.3 m

Przekątna ekranu: 40-300"

Wskaźnik odległości projekcji do szerokości ekranu: 0,67 :1

Optyczna Korekcja: powyżej osi obiektywu

Cyfrowa korekcja Keystone'a: Pionowo: +/-15 Poziomo: brak

Typ obiektywu: Manualny, bez zoomu

Lampa projekcyjna

Czas życia std / eco: 2000 h/ 3000 h w trybie eco

Moc / Typ: 280 W

Tryb Eco: tak

Poziom szumu wentylatora: 29 db

Ogólna charakterystyka

Zasilanie: AC100-240V, 50/60Hz

Pobór mocy: brak danych

Waga: 3.3 kg

Normy zgodności: CE

Akcesoria

W zestawie: Pilot, bateria, kabel RGB, kabel zasilający, torba przenośna, instrukcja obsługi na CD, przykrywka obiektywu

Głośniki

Ilość x Moc: 2W x 1 mono

Mitsubishi XD500U-ST - Funkcje

AutoFocus: nie

AutoSetup: tak

Wygaszenie obrazu: tak

Obraz-w-obrazie (PiP): nie

Cyfrowy zoom: nie

Wejście DVI / VESA M1: tak przez HDMI

Zamrożenie obrazu: tak

Wskaźnik laserowy w pilocie: nie

Pilot z funkcją myszy: nie

Wejście Component: tak, via PC1

LAN: nie

Lens-Shift: nie

Wyjście monitorowe: tak

Prezentacje bez komputera: nie

Zabezpieczenie PIN: tak

Logo użytkownika: tak

Wejście do sterowania: tak

Tryb wyświetlania na tablicy: tak

Montaż sufitowy: tak

Podtrzymanie chłodzenia: tak

Interfejs USB: tak

WLAN : nie

Inne cechy: Wejście USB

#### Mitsubishi XD500U-ST - Wymiary

Wymiary:

332 x 102 x 250 mm

#### Mitsubishi XD500U-ST - Wejścia/wyjścia

Wejścia:

PC: 2 x D-Sub 15pin

Video: s-video x 1, video, component (via PC1)

Audio: stereo mini jack x 1, audio RCA x 2

Wyjścia

Monitorowe: 1 x D-Sub 15pin

Video: component (via wyjście monitorowe)

Audio: stereo mini jack x 1

Inne:

Sterowanie: RS-232C

Inne: Wejście USB funkcja Page Up/Down

### CECHY PRODUKTU

Model/Seria	<b>XD500U-ST</b>
Technologia	<b>DLP</b>
Rozdzielczość (Podstawowa)	<b>XGA</b>
Format Obrazu	<b>4:3</b>
Jasność	<b>2000</b>
Kontrast (...:1)	<b>2500</b>
Źródło Światła	<b>LAMPA</b>
Żywotność Źródła Światła (Ilość Godzin)	<b>2000</b>
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	<b>0.7</b>
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	<b>0.7</b>