

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa **Projektor Mitsubishi XD530E**

Cena **0,00 zł**

Producent **Mitsubishi**

OPIS PRODUKTU

Projektor - Mitsubishi XD530E - Parametry

Technologia:

DLP

Jasność Std / Eco :

3000 ANSI Lumenów

Rozdzielczość rzeczywista:

XGA 1024x768

Rozdzielczość maksymalna:

SXGA 1280x1024

Kontrast:

2000:1

Format obrazu:

4:3

Ilość kolorów:

16,7 mln

Częstotliwość pozioma:

15,63 ... 71,81 kHz

Częstotliwość pionowa:

50 ... 85,08 Hz

Kompatybilność Video:

NTSC / NTSC4.43 / PAL-M, N) / SECAM / PAL-60

Gwarancja:

3 lata na projektor i 1 rok na lampę

Projektor - Mitsubishi XD530E - Specyfikacja

Optyka

Parametry obiektywu: f = 18.4 - 22 mm, F 2.5 - 2.8
Odległość projekcyjna: 1,3 – 10 m
Przekątna ekranu: 40-300"
Wskaźnik odległości projekcji do szerokości ekranu: 1,62 – 1,96 :1
Optyczna Korekcja: powyżej osi obiektywu
Cyfrowa korekcja Keystone'a: Pionowo: +/-15 Poziomo: brak
Typ obiektywu: Manualny, 1,2:1

Lampa projekcyjna
Czas życia std / eco: 2000 h / 3000 h w trybie Eco
Moc / Typ: 280 W
Tryb Eco: tak
Poziom szumu wentylatora: 34 db

Ogólna charakterystyka
Zasilanie: AC100-240V, 50/60Hz
Pobór mocy: brak danych
Waga: 3.4 kg
Normy zgodności: CE

Akcesoria

W zestawie: Pilot, bateria, kabel RGB, kabel zasilający, torba przenośna, instrukcja obsługi na CD, przykrywka obiektywu

Głośniki

Ilość x Moc: 1 x 2W

Projektor - Mitsubishi XD530E - Funkcje

AutoFocus: nie
AutoSetup: tak
Wygaszenie obrazu: tak
Obraz-w-obrazie (PiP): nie
Cyfrowy zoom: tak
Wejście DVI / VESA M1: tak
Zamrożenie obrazu: tak
Wskaźnik laserowy w pilocie: nie
Pilot z funkcją myszy: nie
Wejście Component: tak, via PC1
LAN: tak
Lens-Shift: nie
Wyjście monitorowe: tak
Prezentacje bez komputera: nie
Zabezpieczenie PIN: tak
Logo użytkownika: tak
Wejście do sterowania: tak
Tryb wyświetlania na tablicy: tak
Montaż sufitowy: tak
Podtrzymanie chłodzenia: tak

Interfejs USB: tak
WLAN : tak
Inne cechy: WLAN

Projektor - Mitsubishi XD530E - Wymiary
Wymiary:
332 x 102 x 250 mm

Projektor - Mitsubishi XD530E - Wejścia/wyjścia
Wejścia:
PC: 1 x DVI-D, 2 x D-Sub 15pin
Video: s-video, video, component (via PC1)
Audio: stereo mini jack x 1, audio RCA x 2

Wyjścia
Monitorowe: 1 x D-Sub 15pin
Video: component (via wyjście monitorowe)
Audio: stereo mini jack x 1
Inne:
Sterowanie: RS-232C
Inne: LAN (RJ-45), Wejście USB funkcja Page Up/Down

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	XD530E
Technologia	DLP
Rozdzielczość (Podstawowa)	XGA
Format Obrazu	4:3
Jasność	3000
Kontrast (...:1)	2000
Źródło Światła	LAMPA
Żywotność Źródła Światła (Ilość Godzin)	2000
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	1.62
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	1.96