

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa **Projektor Mitsubishi XD560U**

Cena **0,00 zł**

Producent **Mitsubishi**

OPIS PRODUKTU

Parametry

Technologia:

DLP™

Jasność Std / Eco :

3500 ANSI Lumenów

Rozdzielczość rzeczywista:

XGA 1024x768

Rozdzielczość maksymalna:

SXGA 1280x1024

Kontrast:

3000:1

Format obrazu:

4:3

Ilość kolorów:

16,7 mln

Częstotliwość pozioma:

15... 80 kHz

Częstotliwość pionowa:

50 ... 85 Hz

Kompatybilność Video:

NTSC/NTSC 4.43/PAL (including PAL-M, N) / SECAM/PAL-60, Component Video; 480i/p (525i/p), 576i/p (625i/p), 720p (750p), 1080i/p (1125i/p 60Hz), 1080i/p (1125i/p 50Hz)

Gwarancja:

3 lata na projektor i 1 rok na lampę

Specyfikacja

Optyka

Parametry obiektywu: F=2,6-3,2 / f=16,0-25,6 mm

Odległość projekcyjna: 1,1 - 9,4 m

Przekątna ekranu: 40-300"

Wskaźnik odległości projekcji do szerokości ekranu: 1.4 - 2.3 :1

Optyczna Korekcja:

Cyfrowa korekcja Keystone'a: Pionowo: pionowo +/- 15 stopni Poziomo:

Typ obiektywu: manualny Zoom i Fokuz

Lampa projekcyjna

Czas życia std / eco: 3000 / 6000 h

Moc / Typ: 230 W

Tryb Eco: tak

Poziom szumu wentylatora: 33/28 dB

Ogólna charakterystyka

Zasilanie: AC 100 - 240V, 50/60Hz

Pobór mocy: 340 W

Waga: 3.5 kg

Normy zgodności: CE

Akcesoria

W zestawie: torba, pilot+baterie, kabel zasilający (1,8m), instrukcja obsługi (CD-ROM)

Głośniki

Ilość x Moc: 1 x 10 W

Funkcje

AutoFocus: nie

AutoSetup: nie

Wygazzenie obrazu: tak

Obraz-w-obrazie (PiP): nie

Cyfrowy zoom: nie

Wejście DVI / VESA M1: via HDMI

Zamrożenie obrazu: tak

Wskaźnik laserowy w pilocie: nie

Pilot z funkcją myszy: nie

Wejście Component: tak, via PC1

LAN: tak

Lens-Shift: nie

Wyjście monitorowe: tak

Prezentacje bez komputera: tak

Zabezpieczenie PIN: tak

Logo użytkownika: tak

Wejście do sterowania: tak

Tryb wyświetlania na tablicy: tak

Montaż sufitowy: tak

Podtrzymanie chłodzenia: tak

Interfejs USB: nie

WLAN : nie

Inne cechy:

Wymiary

Wymiary:

325 × 113 × 258 mm

Wejścia/wyjścia

Wejścia:

PC: RGB ; mini D-sub 15pin x 2

Video: RCA x 1 + S-VIDEO x 1 , HDMI x 1

Audio: Stereo mini jack (3.5mm) x 2, RCA jack (L/R) x 1

Wyjścia

Monitorowe: tak

Video: mini D-sub15pin x1, Stereo mini jack (3.5mm) x1

Audio:

Inne:

Sterowanie:

Inne: RS232C: mini D-sub 9pin x1, LAN(RJ-45) x1 (Projector control,LAN Display), USB type-A (Wireless Display,PC Less Presentation),USB typuB

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	XD560U
Technologia	DLP
Rozdzielczość (Podstawowa)	XGA
Format Obrazu	4:3
Jasność	3500
Kontrast (...:1)	3000
Źródło Światła	LAMPA
Żywotność Źródła Światła (Ilość Godzin)	3000
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	1.4
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	2.3