

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa **Projektor Mitsubishi XL6600U**

Cena **0,00 zł**

Producent **Mitsubishi**

## OPIS PRODUKTU

Projektor - Mitsubishi XL6600U - Parametry

Technologia:

LCD

Jasność Std / Eco :

6000 ANSI Lumenów

Rozdzielczość rzeczywista:

XGA 1024x768

Rozdzielczość maksymalna:

UXGA 1600 x 1200

Kontrast:

1000:1

Format obrazu:

4:3 (16:9)

Ilość kolorów:

16,7 mln

Częstotliwość pozioma:

15... 100 kHz

Częstotliwość pionowa:

50 ... 120 Hz

Kompatybilność Video:

NTSC / NTSC 4.43 / PAL (including PAL-M, N) / SECAM / PAL-60, Component Video ; 480i/p (525i/p), 576i/p (625i/p), 720p (750p 50/60Hz), 1080i (1125i 50/60Hz), 1080p (1125p 50/60Hz), SCART (RGB + 1V

sync,  
Gwarancja:  
3 lata na projektor i 1 rok na lampę

#### Projektor - Mitsubishi XL6600U - Specyfikacja

##### Optyka

Parametry obiektywu:

f = 51.0 - 64.0 mm, F 1.8 - 2.1 (przy standardowym obiektywie)

Odległość projekcyjna: 2.3 - 12.3 m

Przekątna ekranu: 60" - 300"

Wskaźnik odległości projekcji

do szerokości ekranu: 1,87 - 2,39 : 1

Optyczna Korekcja: zmienna dzięki funkcji lens-shift w pionie

Cyfrowa korekcja Keystone'a:

Pionowo: +/-30

Poziomo: +/-25

Typ obiektywu: Elektryczny zoom, 1,3:1

##### Lampa projekcyjna

Czas życia std / eco: 2000 h/ 4000 h w trybie eco

Moc / Typ: 275 W

Tryb Eco: Tak

Poziom szumu wentylatora: 29 db w trybie Eco

##### Ogólna charakterystyka

Zasilanie: AC100-240V, 50/60Hz

Pobór mocy: brak danych

Waga: 9.8 kg

Normy zgodności: CE

##### Akcesoria

W zestawie: W zestawie: Pilot, bateria, kabel RGB, kabel AV, kabel RS232, kabel rs-232, kabel zasilający, instrukcja obsługi na CD, przykrywka obiektywu, zapasowy filtr, pokrywa terminali

##### Głośniki

Ilość x Moc: 1 x 10W mono

#### Projektor - Mitsubishi XL6600U - Funkcje

AutoFocus: Nie

AutoSetup: Tak

Wygaszenie obrazu: Tak

Obraz-w-obrazie (PiP): Tak

Cyfrowy zoom: tak

Wejście DVI / VESA M1: Tak

Zamrożenie obrazu: Tak

Wskaźnik laserowy w pilocie: Tak

Pilot z funkcją myszy: tak

Wejście Component: Tak, via PC1,2,3

LAN: Tak

Lens-Shift: Tak

Wyjście monitorowe: Tak

Prezentacje bez komputera: Nie

Zabezpieczenie PIN: tak

Logo użytkownika: Tak

Wejście do sterowania: tak

Tryb wyświetlania na tablicy: tak

Montaż sufitowy: Tak

Podtrzymanie chłodzenia: Nie

Interfejs USB: Tak

WLAN : Nie

Inne cechy: wymienne obiektywy, dvi, żywotność lampy 4000h, elektryczny lens-shift pion/poziom

Projektor - Mitsubishi XL6600U - Wymiary

Wymiary:

443 x 207 x 434 mm

Projektor - Mitsubishi XL6600U - Wejścia/wyjścia

Wejścia:

PC: 1 x RGBHV, 1 x DVI-D, 1 x D-Sub 15pin

Video: video(1xRCA lub 1xBNC), s-video (4pin lub 2xBNC), 3 x component (via PC1, PC2 i PC3)

Audio: Audio: 2 x stereo mini jack , 2 x audio RCAx2 (L/R)

Wyjścia

Monitorowe: 1 x D-Sub 15pin

Video: brak

Audio: stereo mini jack x 1

Inne:

Sterowanie: RS-232C

Inne: Wejście USB do obsługi myszy

Projektor - Mitsubishi XL6600U - Opcjonalne obiektywy

Model: OL-X500LZ

Typ: teleobiektyw

Jasność obiektywu F: 2,5 - 3,2

Ogniskowa: 64,0 - 90,0 mm

Wskaźnik odległości projekcji do szerokości ekranu: 2,4 - 3,3 : 1

Korekcja optyczna: 19 (górną) : 1 (dół)

Zoom/Focus: Manualny (1,4 : 1)

Waga: 1.7 kg

Długość: 104 mm

Średnica: 84

Model: OL-X500TZ

Typ: teleobiektyw

Jasność obiektywu F: 2,5 - 3,4

Ogniskowa: 90,0 - 140,0 mm

Wskaźnik odległości projekcji do szerokości ekranu: 3,4 - 5,2 : 1  
Korekcja optyczna: 19 (górn) : 1 (dół)  
Zoom/Focus: Manualny (1,5 : 1)  
Waga: 1.7 kg  
Długość: 205 mm  
Średnica: 84  
Model: OL-X500SZ  
Typ: obiektyw szerokokątny  
Jasność obiektywu F: 2,0 - 2,3  
Ogniskowa: 37,0 - 44,0 mm  
Wskaźnik odległości projekcji do szerokości ekranu: 1,3 - 1,6 : 1  
Korekcja optyczna: 19 (górn) : 1 (dół)  
Zoom/Focus: Elektryczny (1,2 : 1)  
Waga: 1.4 kg  
Długość: 177 mm  
Średnica: 84  
Model: OL-X500FL/OL - X500FR(F)  
Typ: stały obiektyw szerokokątny  
Jasność obiektywu F: 2,5  
Ogniskowa: 22,0 mm  
Wskaźnik odległości projekcji do szerokości ekranu: 1,3 - 1,6 : 1  
Korekcja optyczna: 1 : 1  
Zoom/Focus: Manualny fokus  
Waga: 1.7 kg  
Długość: 174 mm  
Średnica: 123,6